BFSC M5X45 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 장착 스크류 (단자대), 5.00 mm, 폴리아미드 66, 깊이: 8.5 mm, 너비: 8.5 mm, 높이: 45 mm | | |
|------------|---|--|--|
| 주문 번호 | <u>0344400000</u> | | |
| 유형 | BFSC M5X45 PA/NA | | |
| GTIN (EAN) | 4008190029203 | | |
| 수량 | 50 items | | |

BFSC M5X45 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|
| ROHS | 준수 | | | | |
| 치수 및 중량 | | | | | |
| 7101 | 0.5 | 7101 (01-1) | 0.0040: 1 | | |
| <u>깊이</u> 높이 | 8.5 mm | | 0.3346 inch | | |
| <u> </u> | 45 mm 8.5 mm | 높이 (인치) 폭 (인치) | 1.7716 inch 0.3346 inch | | |
| <u> 디미</u> 직경 | 5 mm | <u>¬ (근시)</u> 순중량 | 0.93 g | | |
| 온도 | | | | | |
| TH OF | F 00 40 00 | 64 NE 0E 24 | F0.00 | | |
| 주변 온도 연속 작동 온도, 최대 | -5 °C40 °C 100 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | | |
| | 100 C | | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 조수, 예외 미존재 | | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | | |
| 시스템 사양 | | | | | |
| 버전 | 점프바 링크용 | | | | |
| 일반 | | | | | |
| <u> </u> | | | | | |
| 설치 권고 | 직접 장착 | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | | |
| 자재 데이터 | , | | , | | |
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | 컬러 코드 | 내츄럴 | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | | | |
| 추가 기술 데이터 | | | | | |
| 장착물 유형 | 스크류 | 설치 권고 | 직접 장착 | | |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 | <u>= 시 요요</u> 장착 유형 | 스크류 | | |
| 크기 | | | | | |
| 직경 | 5 mm | 나사선 메트릭 크기, 외부 | 5.00 mm | | |
| | 311111 | 의사는 때프로 크기, 최구 | 3.30 11111 | | |
| | | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 | | |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 | | |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2