

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지









일부 응용 분야에서는 테스트 및 안전 목적을 위해 기본 연결 단자대에 테스트 포인트 또는 분리 요소를 추가하는 것이 좋습니다. 테스트 분리 단자대를 사용하여 전압이 없을 때 전기 회로를 측정할 수 있습니다. 분리 지점 이격 및 연면 거리는 치수와 관련하여 평가되지 않지만, 지정된 정격 임펄스 전압 강도를 입증해야 합니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 개펴 단자대, 스크류 결선, 노란색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1 |
|------------|---|
| 주문 번호 | <u>1048240000</u> |
| 유형 | WTR 2.5 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248793624 |
| 수량 | 100 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인





| ROHS | 준수 |
|-----------------------|----------------|
| UL File Number Search | <u>UL 웹사이트</u> |
| 인증 번호(UR) | E60693 |

치수 및 중량

| 깊이 | 48 mm | 깊이 (인치) | 1.8898 inch |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 49 mm | 높이 | 60 mm |
| 높이 (인치) | 2.3622 inch | 너비 | 5.1 mm |
| 폭 (인치) | 0.2008 inch | 순중량 | 8.98 g |

온도

| 보관 온도 | -25 °C55 °C | 주변 온도 | -5 °C40 °C |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
|------------|---------------------|
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

CSA 등급 데이터

| 와이어 단면적 최대(CSA) | 12 AWG | 전압 크기 C(CSA) | 300 V |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 전류 크기 C(CSA) | 10 A | 인증 번호(CSA) | 154685-1152890 |
| 와이어 단면적 최소(CSA) | 26 AWG | | |

UL 등급 데이터

| 컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(UR) | 12 AWG | 전류 크기 C(UR) | 20 A |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 전압 크기 C(UR) | 600 V | 컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(UR) | 30 AWG |
| 인증 번호(UR) | E60693 | 컨덕터 크기 필드 결선 최소(UR) | 30 AWG |
| 커던터 크기 픽드 격서 최대(UR) | 12 AWG | | |

등급 데이터

| 정격 단면적 | 2.5 mm ² | 정격 전압 | 500 V |
|--------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 정격 DC 전압 | 500 V | 정격 전류 | 24 A |
| 최대 와이어에서 전류 | 24 A | 표준 규격 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ | 정격 임펄스 내전압 | 6 kV |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 0.77 W | 오염 심각도 | 3 |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 시스템 사양 | | | |
|---|--|--|----------------------|
| 버전 | 스크류 결선, 스페이서, | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
| <u> 위원</u> | 으크뉴 설진, 드페이저, 플러그인 점프바용, 커넥터 없는 한쪽 끝 | 뜨ㅡ 기미 글네이드 글죠 | МI |
| 전위 수 | 1 | 레벨 수 | 1 |
| 레벨당 클램프 지점 개수 | 2 | 계층당 전위 수 | 1 |
| 레벨 내부 교차 결선 | 아니요 | PE 결선 | 아니요 |
| 장착 레일 | TS 35 | N-기능 | 아니요 |
| PE 기능 | 아니요 | PEN 기능 | 아니요 |
| 일반 | | | |
| Z 사 디머크 Z ANA/C 호마 | AVA/C 12 | ᅽᄸᄗᅜᄀᅽᄭᄱᄼᅕᆝᄉ | AWG 30 |
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 | 결선 단면규격 AWG, 최소 | TS 35 |
| 표준 규격 | IEC 60947-7-1 | 장착 레일 | 15 35 |
| 자재 데이터 | | | |
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 노란색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |
| 정격 데이터 IECEx/ATEX | | | |
| | DEMICO A A A TEVA O COLL | | IFOF 111 4 4 000 711 |
| 인증 번호(ATEX) | DEMKO14ATEX1389U | 인증 번호(IECEX) | IECExUL14.0097U |
| 최대 전압(ATEX) | 500 V | 전류(ATEX) | 21 A |
| 와이어 단면적 최대(ATEX) | 2.5 mm ² | 최대 전압(IECEX) | 500 V |
| 전류(IECEX) | 21 A | 와이어 단면적 최대(IECEX) | 2.5 mm ² |
| 마킹 EN 60079-7 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU 라벨 | II 3 G |
| 추가 기술 데이터 | | | |
| 개방측 | 오른쪽 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
| 장착 유형 | 스냅온 | _ ``= ``` `` | |
| 크기 | | | |
| | | | |
| TS 35 오프셋 | 32 mm | | |
| 클램프용 컨덕터(정격 결선) | | | |
| IEC 60947-1 규격 게이지 | A3 | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
| 결선 방향 | 측면 | <u> </u> | 0.8 Nm |
| 조임 토크, 최소 | 0.4 Nm | 도급 도급, 되게 탈피 길이 | 10 mm |
| <u> </u> | 스크류 결선 | 르기 르이 결선 유형 | 스크류 결선 |
| <u> </u> | 2 | <u>르는 11 8</u> 클램프 범위, 최대 | 4 mm ² |
| 르는 T 클램프 범위, 최소 | 0.05 mm ² | 르므트 마까 의에 클램프 스크류 | M 2.5 |
| 클러 <u> 마게, 최고</u> 블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm | 르 H — 프 H 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30 |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 | 0.05 mm ² | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 | 2.5 mm ² |
| DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.05 mm ² | DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.05 mm ² | 결선 단면적, 꼬임, 최대 | 4 mm ² |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.05 mm ² | DMS 전기 스크류드라이버 사용 토크 레벨 | 1 |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 4 mm ² | 데월 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.05 mm ² |
| 결성 다면정 가는 ㄲ이 최소 | 0.05 mm² | | |

결선 단면적, 가는 꼬임, 최소

0.05 mm²





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 클램프용 전선(추가 결선) | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | · | | |
| 결선 유형, 추가 결선 | 스크류 결선 | | |
| 분류 | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

종판 / 파티션 플레이트



엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

유형 WAP 2.5-10

주문 번호 <u>1050000000</u>

GTIN (EAN) 4008190103149

수량 50 ST

단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 56 mm, 너비: 1.5 mm, V-0,

Wemid, 스냅온: 아니요

버전

엔드 브래킷









바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 WEW 35/2

주문 번호 <u>1061200000</u>

GTIN (EAN) 4008190030230

수량 50 ST

버전

엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형 SDS 0.6X3.5X100 주문 번호 <u>9008330000</u>

4032248056286

버전

수량 1 ST

GTIN (EAN)

스크류드라이버, 스크류드라이버

작성 날짜 28.11.2025 10:53:15 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

퓨즈 홀더



퓨즈 홀더 SIHA는 개펴 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개펴 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

일반 주문 데이터

유형 SIHA 3/G20 버전 주문 번호 7921560000 기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 검정, 6.3 A, 플러그형, V-0,

GTIN (EAN) 4032248264643 Wemid

수량 25 ST

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| 유형 | DEK 5/5 MC NE WS | 버전 |
|------------|-------------------|--|
| 주문 번호 | <u>1609801044</u> | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | |
| 수량 | 1000 ST | |
| 유형 | WS 12/5 MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1609860000</u> | WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen- |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Bradley, 흰색 |
| 수량 | 720 ST | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ZGB 회전 가능 그룹 태그 홀더



ZGB 15는 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 15를 담을 수 있습니다.
ZGB 30은 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 7을 담을 수 있습니다.
인레이 태그 및 보호 스트립은 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | ZGB 15 | 버전 |
|-------------|----------------------|---|
| 주문 번호 | <u>1636530000</u> | 단자대 마커, 단자대 마커, 15 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 흰색 |
| 수량 | 20 ST | |
| | | |
| 유형 | ZGB 30 | 버전 |
| 유형 주문 번호 | ZGB 30 1611930000 | 버전 단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, |
| | | ·- |

차폐 클램핑 새들



당사의 광범위한 KLBÜ 차펴 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차펴 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | LS 2.8 WDU2.5-10 | 버전 |
|------------|------------------|--------------|
| 주문 번호 | 1056400000 | W-시리즈, 차펴 버스 |
| GTIN (EAN) | 4008190036454 | |
| 수량 | 100 ST | |

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

8





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| 일반 주문 | 데이터 | |
|---------------------------------------|---|---|
| 유형 | ZQV 2.5N/10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527690000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 절연: 예, 너비: 48.7 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/10 BL | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1527880000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 절연: 예, 너비: 48.7 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/10 RD | 버전 |
| 주문 번호 | <u>2108910000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 절연: 예, 너비: 48.7 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| <u> </u> | ZQV 2.5N/2 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1527540000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, |
| | 4050118448467 | 절연: 에, 너비: 7.9 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| <u> </u> | ZQV 2.5N/2 BL | 버전 |
| ㅠㅎ 주문 번호 | 152774000 <u>0</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 절연: 예, 너비: 7.9 mm |
| GIIN (EAIN) 수량 | 60 ST | E E · √III □ □ I · 7 · Ø IIIII |
| <u> </u> | ZQV 2.5N/2 RD | 버전 |
| ㅠㅎ 주문 번호 | 2108470000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 진호 GTIN (EAN) | 4050118448542 | 점드마 (현지대), 필디크, 필인국, 24 A, 국 구. 2, 퍼지(IIIII)(F). 5.10, 절연: 예, 너비: 7.9 mm |
| 수량 | 60 ST | 르근 에, 디미. 7.5 IIIII |
| | | 미리 |
| 유형 | ZQV 2.5N/20 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1527720000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) 수량 | 4050118447972 20 ST | 절면: 예, 너비: 102 mm |
| <u> </u> | ZQV 2.5N/20 BL | 버전 |
| ㅠㅎ 주문 번호 | 1527890000 | 적프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 진호 GTIN (EAN) | 4050118448566 | 점으마 (현지데), 필디고, 파현국, 24 A, 국 구. 20, 퍼지(IIIIII)(F). 5. 10, 절연: 예, 너비: 102 mm |
| GIIN (EAIN) 수량 | 20 ST | 달만. 에, 디미. 102 mm |
| | | nizi |
| 유형 | ZQV 2.5N/20 RD | 버전 |
| 주문 번호 | <u>2108920000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 절연: 예, 너비: 102 mm |
| 수량 | 20 ST | ni z i |
| 유형 | ZQV 2.5N/3 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1527570000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 절연: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/3 BL | 버전 |
| 주문 번호 | | |
| | 1527770000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 | 4050118448641 60 ST | 절연: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 유형 | 4050118448641 60 ST ZOV 2.5N/3 RD | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 |
| 수량 유형 주문 번호 | 4050118448641 60 ST ZOV 2.5N/3 RD 2108690000 | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) | 4050118448641 60 ST ZQV 2.5N/3 RD 2108690000 4050118448535 | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 |
| 수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량 | 4050118448641 60 ST ZQV 2.5N/3 RD 2108690000 4050118448535 60 ST | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량 | 4050118448641 60 ST ZQV 2.5N/3 RD 2108690000 4050118448535 | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 |
| 수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량 | 4050118448641 60 ST ZQV 2.5N/3 RD 2108690000 4050118448535 60 ST | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절면: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량 | 4050118448641 60 ST ZOV 2.5N/3 RD 2108690000 4050118448535 60 ST ZOV 2.5N/4 | 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절면: 예, 너비: 13 mm 버전 |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| 유형 | ZQV 2.5N/4 BL | 버전 |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| ㅠㅎ 주문 번호 | 1527780000 | 마신 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 단호 GTIN (EAN) | 4050118448634 | 점드미 (근시데), 필디크, 퍼런크, 24 K, ㅋ 구. 4, 퍼지(IIIII)(F). 5. 10, 절연: 예. 너비: 18.1 mm |
| 수량 | 60 ST | 골 C. 제, 되다. 10.1 mm |
| <u>' 으</u> 유형 | ZQV 2.5N/4 RD | 버전 |
| ㅠ 8 주문 번호 | 2108700000 | 어딘 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 절연: 예, 너비: 18.1 mm |
| 수량 | 60 ST | 골 C. 제, 되다. 10.1 mm |
| - 8 유형 | ZQV 2.5N/5 | 버전 |
| 기 8 주문 번호 | 152762000 <u>0</u> | 적프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 절연: 예. 너비: 23.2 mm |
| 수량 | 20 ST | ≥ C. VIII → → 1. 20.2 MIII |
| | ZQV 2.5N/5 BL | 버전 |
| 기 8 주문 번호 | 1527790000 | 저프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 절연: 예, 너비: 23.2 mm |
| 수량 | 20 ST | ≥ C. VIII → → 1. 20.2 MIII |
| <u>' 으</u> 유형 | ZQV 2.5N/5 RD | 버전 |
| 유영 주문 번호 | 2108710000 | 머선 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 단호 GTIN (EAN) | 4050118448511 | 점으며 (현지네), 골디크, 골현콕, 24 K, ㅋ 구. 5, 퍼지(IIIIII)(F). 5. 10, 절연: 예, 너비: 23.2 mm |
| GIIN (EAIN) 수량 | 20 ST | 글 C. 에, 어머, 20,2 mm |
| 구성 유형 | ZQV 2.5N/50 | 버전 |
| ㅠㅎ 주문 번호 | 1527730000 | 마연 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 단호 GTIN (EAN) | 4050118411362 | 점으며 (현지네), 필디크, 구중국, 24 K, ㅋ 구. 50, 퍼지(IIIII)(F). 5. 10, 절연: 예, 너비: 255 mm |
| offit (LAIV) 수량 | 5 ST | 글근. 에, 더미. 255 IIIII |
| 유형 | | 비져 |
| ㅠ엉 주문 번호 | ZQV 2.5N/50 BL 1527920000 | 버전 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 단호 GTIN (EAN) | 4050118448559 | 점으며 (현지네), 필디크, 퍼런틱, 24 K, ㅋ 구. 50, 퍼지(IIIII)(F). 5. 10, 절연: 예, 너비: 255 mm |
| 수량 | 5 ST | 글근. 에, 디미. 255 IIIII |
| 구당 유형 | | 미권 |
| ㅠ엉 주문 번호 | ZQV 2.5N/50 RD 2109000000 | 버전 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 민오 GTIN (EAN) | 4050118486001 | 점으마(현자대), 클리크, 폴건팩, 24 A, 즉 구. 50, 피지(IIIIII)(F). 5. 10, 절연: 예, 너비: 255 mm |
| 수량 | 5 ST | 글근. 에, 디미. 255 IIIII |
| 유형 | ZQV 2.5N/6 | 버전 |
| ㅠㅎ 주문 번호 | 1527630000 | 마신 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, |
| . – – | | 점으마 (현자대), 클리크, 구왕역, 24 A, 즉 구. 6, 피시(IIIII)(F). 5. 10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) 수량 | 4050118448429 20 ST | 글 근, 에, 니마, 20.3 IIIII |
| 구당 유형 | | 버전 |
| 유영 주문 번호 | ZQV 2.5N/6 BL 1527820000 | 면선 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 변호 GTIN (EAN) | 4050118448610 | 심쓰마 (단자대), 들더그, 파단액, 24 A, 국 구: 6, 피시(mm)(r): 5. 10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm |
| GIIN (EAN) 수량 | 20 ST | 글 근, 에, 막막, 20.0 mm |
| 유형 | | 버전 |
| 유영 주문 번호 | ZQV 2.5N/6 RD 2108720000 | 머선 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 변호 GTIN (EAN) | 4050118448504 | 점프마 (단자대), 들더그, 필간액, 24 A, 국 구: 6, 피시(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm |
| GIIN (EAN) 수량 | 20 ST | 글 근, 에, 막막, 20.0 mm |
| - 18 유형 | | 버저 |
| 유영 주문 번호 | ZQV 2.5N/7 | 버전 저프비/디디네 프리크 조항새 24 ^ 그 수 7 피형/mm//D) 5 10 |
| 우준 년호 GTIN (EAN) | <u>1527640000</u> 4050118448412 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm |
| GIIN (EAN) 수량 | 20 ST | 글 근. 에, 닉리. 33. 4 IIIII |
| | | NA |
| 유형 주문 번호 | ZQV 2.5N/7 BL | 버전 저프비/디디네 프리크 교리생 24 A 그 수 7 피함(mm/D) 5 10 |
| | <u>1527830000</u> 4050118448603 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 정영: 에 나비: 23.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 20 ST | 절면: 예, 너비: 33.4 mm |
| 수량 | | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| 유형 | ZQV 2.5N/7 RD | 버전 |
|---------------------|-------------------|--|
| ㅠㅎ 주문 번호 | 2108810000 | 이런 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, |
| | 4050118448498 | |
| GTIN (EAN) 수량 | 20 ST | 절연: 예, 너비: 33.4 mm |
| | | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527670000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 절연: 예, 너비: 38.5 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 BL | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1527840000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | 절연: 예, 너비: 38.5 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 RD | 버전 |
| 주문 번호 | <u>2108870000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | 절연: 예, 너비: 38.5 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/9 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1527680000</u> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 절연: 예, 너비: 43.6 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/9 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527870000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | 절연: 예, 너비: 43.6 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| - | ZQV 2.5N/9 RD | 버전 |
| 11 8 주문 번호 | 2108900000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | 절연: 예, 너비: 43.6 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| | WQB B/10 | 버전 |
| ㅠㅎ 주문 번호 | 1579050000 | 이전 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, |
| 구군 단호 GTIN (EAN) | 4008190094508 | 점으마 (현지대), 그그규, 점광, 24 X, 국 구: 10, 파지(IIIIII)(F), 3.10, 절연: 예, 너비: 48.26 mm |
| offit (LAIN) 수량 | 20 ST | 글 간. 에, 디미. 1 0.20 IIIII |
| | | 비디 |
| 유형 | WQB B/2 | HM |
| 주문 번호 | 1579010000 | 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4008190021696 | 예, 너비: 10.14 mm |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WQB B/24 | 버전 |
| 주문 번호 | 1579060000 | 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 24, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190188597 | 절연: 예, 너비: 123.22 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | WQB B/3 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1579020000</u> | 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4008190062392 | 예, 너비: 15.28 mm |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WQB B/4 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1579030000</u> | 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4008190185046 | 예, 너비: 20.42 mm |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WQB B/6 | 버전 |
| 주문 번호 | <u>1579040000</u> | 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: |
| GTIN (EAN) | 4008190081041 | 예, 너비: 30.7 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | BZT 1 WS 10/5 | 버전 |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 주문 번호 | 1805490000 | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 수량 | 100 ST | |
| | | |
| 유형 | BZT 1 ZA WS 10/5 | 버전 |
| 유형 주문 번호 | BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000 | 버전 액세서리, 마커 홀더 |
| | · | |

WS 12/5



WS/DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

| 유형 | WS 12/5 MM WS | 버전 |
|------------|---------------|--|
| 주문 번호 | 2007190000 | WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, Weidmueller, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| 수량 | 800 ST | |

작성 날짜 28.11.2025 10:53:15 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

종판 / 파티션 플레이트



엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | WAP 2.5-10 BL | 버전 |
|-------------|------------------------------------|---|
| 주문 번호 | 1050080000 | 단자용 엔드 플레이트, 파란색, 높이: 56 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190136611 | Wemid, 스냅온: 아니요 |
| 수량 | 50 ST | |
| | | |
| 유형 | WAP 16+35 WTW 2.5-10 | 버전 |
| 유형 주문 번호 | WAP 16+35 WTW 2.5-10 1050100000 | 버전 단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 56 mm, 너비: |
| | | ·- |

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| 유형 | SDIZ 0.6X3.5X100 | 버전 |
|------------|------------------|--|
| 주문 번호 | 9008450000 | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248056446 | 블레이드 두께(A): 0.6 mm |
| 수량 | 1 ST | |

작성 날짜 28.11.2025 10:53:15 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

맞춤형 인쇄



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN)

수량

WS 12/3.5 MC SDR 1778280000

4032248161058

4032248 16 1058

120 ST

버전

WS, 단자대 마커, 12 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller,

Allen-Bradley, 고객 사양

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)

일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

주문 번호 <u>92050</u> GTIN (EAN) 40322

9205670000

4032248772971

수량 5 ST

버전

액세서리, 스크류드라이버 인서트

분리 플러그



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

수량

유형 DTLE 2.5/4 주문 번호 <u>2910530000</u> GTIN (EAN) 4099986519466 버전 잠금 요소 (단자대), Wemid, 빨간색

25 ST