### **WQV 2.5/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 제품 이미지









인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 7 mm
주문 번호	<u>1053660000</u>
유형	WQV 2.5/2
GTIN (EAN)	4008190031121
수량	50 items

# **WQV 2.5/2**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술	데이	터
		-

승인						
ROHS	준수					
치수 및 중량						
7101	18 mm	깊이 (인치)	0.7087 inch			
<u>깊이</u> 높이	9.1 mm	 높이 (인치)	0.7087 inch			
너비	7 mm	 폭 (인치)	0.2756 inch			
순중량	1.48 g					
온도	<u> </u>					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C			
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C			
환경 제품 규정 준수						
RoHS 준수 상태	조스 에이 미조피					
REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음					
등급 데이터		· un · u				
<u> </u>						
정격 전류	32 A	32 A				
시스템 사양						
버전	단자대용 단자대용					
<u>일</u> 반	E-1710					
<u> </u>						
극 수	2	설치 권고	직접 장착			
자재 데이터						
기본 재질	PA 66	컬러 코드	노란색			
기는 제물 UL 94 가연성 등급	V-0	월니 포프	포인역			
추가 기술 데이터	V 0					
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착			
크기						
피치(mm)(P)	5.10 mm					
분류						
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489			
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489			
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40			
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40			
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40			
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03			
LOLMOU 10.0	21-25-05					

카탈로그 상태 / 도면 2