


제품 이미지



일부 응용 분야에서는 보다 유연하거나 설치를 용이하게 하기 위해 플러그형 모듈식 솔루션이 필요합니다. 완전한 기능 장치를 사전 제작하거나 교체해야 하는 경우, 모듈식의 유연한 결선 시스템이 필요합니다. 플러그형 단자대는 신속하게 조립할 수 있으며 공장에서 완전히 테스트되었습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | Z-시리즈, 기본 연결 단자대, 정격 단면적: 2.5 mm², 텐션 클램프 결선 |
| 주문 번호 | 1084770000 |
| 유형 | ZDT 2.5/2 V |
| GTIN (EAN) | 4032248846993 |
| 수량 | 50 items |

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

| | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 길이 | 52 mm | 길이 (인치) | 2.0472 inch |
| DIN 레일을 포함한 길이 | 52.5 mm | 높이 | 80.5 mm |
| 높이 (인치) | 3.1693 inch | 너비 | 5.1 mm |
| 폭 (인치) | 0.2008 inch | 순중량 | 12.2 g |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 정격 단면적 | 2.5 mm ² | 정격 전압 | 500 V |
| 클램프 서포트 및 플러그형 시스템의 최대 전압 | 690 V | 정격 DC 전압 | 500 V |
| 정격 전류 | 24 A | 최대 와이어에서 전류 | 24 A |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ | 정격 임펄스 내전압 | 6 kV |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 0.77 W | 오염 심각도 | 3 |

시스템 사양

| | | | |
|---------------|---|---------------|-------|
| 버전 | 2 텐션 클램프 결선 - 2 플러그인 결선, 수직 교차 연결, 플러그형 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
| 전위 수 | 1 | 레벨 수 | 2 |
| 레벨당 클램프 지점 개수 | 4 | 레벨 내부 교차 결선 | 예 |
| PE 결선 | 아니요 | 장착 레일 | TS 35 |
| PE 기능 | 아니요 | | |

일반

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
| 장착 레일 | TS 35 | | |

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

기술 데이터

추가 기술 데이터

| | | | |
|-------|-----|-----------|-----|
| 개방측 | 오른쪽 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
| 장착 유형 | 스냅온 | | |

클램프용 컨덕터(정격 결선)


| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| IEC 60947-1 규격 게이지 | A2 | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
| 결선 방향 | 상단 | 탈피 길이 | 10 mm |
| 결선 유형 | 텐션 클램프 결선 | 결선 수 | 4 |
| 클램프 범위, 최대 | 4 mm ² | 클램프 범위, 최소 | 0.13 mm ² |
| 블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.13 mm ² |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.13 mm ² |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm ² | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.13 mm ² |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대 | 4 mm ² | 결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.13 mm ² |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 4 mm ² | 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.13 mm ² |

클램프용 전선(추가 결선)

| | | | |
|--|---------------------|--------------|------|
| 컨덕터 단면적, 연질 + 플라스틱 슬리브 DIN 46228/1, 추가 결선, 최대 | 2.5 mm ² | 결선 유형, 추가 결선 | 플러그형 |
|--|---------------------|--------------|------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |



액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형 | ZQV 2.5N/2 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693800000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/3 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693810000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/4 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693820000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/5 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693830000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/6 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693840000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/7 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693850000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693860000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/9 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693870000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/10 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693880000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/20 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1909000000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| 수량 | 20 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형 | ZQV 2.5N/50 GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1693890000 | W-시리즈, 점프바, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| 수량 | 5 ST | |

종판 / 파티션 플레이트



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드몰러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 유형 | ZAP/TW ZDT2.5/2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1816110000 | Z-시리즈, 엔드 플레이트, 파티션 플레이트 |
| GTIN (EAN) | 4032248370689 | |
| 수량 | 50 ST | |

테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 유형 | ZTA ZT2.5/ZA | 버전 |
| 주문 번호 | 1847600000 | 액세서리, 테스트 어댑터, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZTA ZT2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1827080000 | 액세서리, 테스트 어댑터, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| 수량 | 25 ST | |

액세서리

플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 유형 | ZVR ZP2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1816130000 | Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZVR ZPS2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1878620000 | Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248471591 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | KOSF ZT2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1816150000 | Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | ZZE ZP2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1816140000 | Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZZE ZP2.5/4 | 버전 |
| 주문 번호 | 1866220000 | Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZVLA SC ZPS2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1866240000 | Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248513376 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZVLA DF CL ZPS2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1878610000 | Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4032248471584 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZVLA RC ZPS2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1866260000 | Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524754 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZVLA1 ZPS2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1866250000 | Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524761 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/1 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815190000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| 수량 | 50 ST | |

엑세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | 버전 |
| 주문 번호 | 1820570000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 녹색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815200000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815210000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/4 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815220000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815230000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815240000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/7 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815250000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/8 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815260000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/9 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815270000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815280000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/11 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815290000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/12 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815300000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/13 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815310000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| 수량 | 10 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/14 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815320000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/15 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815330000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/16 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815340000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/17 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815350000 | Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착 |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | ZP 2.5/1AN/QV/20 | 버전 |
| 주문 번호 | 1815380000 | 레일 콤포넌트, 플러그인 커넥터 |
| GTIN (EAN) | 4032248370184 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | ZAD ZT/ZPS2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1861030000 | Z-시리즈, 커버 플레이트, 노란색, 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 | |
| 수량 | 25 ST | |

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
 - 빠른 설치를 위한 스트립 구성
 - 커넥터 마커, 모든 바이드몰러 케이블 커넥터에 적합
 - 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | DEK 5/5 MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1609801044 | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | |
| 수량 | 1000 ST | |

액세서리


STR 투명 스트립



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 유형 | STR 7 F.SCHT 7 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0515300000 | 단자대 마커, 보호 캡, 27 x 6.3 mm, 투명 | |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | | |
| 수량 | 20 ST | | |

블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.


- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
 - 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | WS 10/5 M MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1792000000 | WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | | |
| 수량 | 720 ST | | |
| 유형 | ZS 10/5 MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1610000000 | ZS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | | |
| 수량 | 480 ST | | |

액세서리

ZGB 회전 가능 그룹 태그 홀더



ZGB 15는 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 15를 담을 수 있습니다.
ZGB 30은 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 7을 담을 수 있습니다.
인레이 태그 및 보호 스트립은 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | ZGB 15 | 버전 |
| 주문 번호 | 1636530000 | 단자대 마커, 단자대 마커, 15 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 흰색 |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZGB 30 | 버전 |
| 주문 번호 | 1611930000 | 단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 흰색 |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZGB 30/3.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1778290000 | 단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 3.50 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | |
| 수량 | 20 ST | |

플러그




WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | WP 2.5/1AN/1 | 버전 |
| 주문 번호 | 1305270000 | 플러그 (단자대), 스크류 결선, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 1, 극 수: 1, 너비: 6.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118104547 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WP 2.5/1AN/10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1305280000 | 플러그 (단자대), 스크류 결선, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 10, 극 수: 10, 너비: 52 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118104530 | |
| 수량 | 50 ST | |

액세서리

마커 홀더




마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형 | BZT 1 WS 10/5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1805490000 | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | BZT 1 ZA WS 10/5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1805520000 | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 수량 | 100 ST | |

일자 스크류드라이버



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | 버전 |
| 주문 번호 | 2749610000 | 조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| 수량 | 1 ST | |