

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품을 신규 개발에 사용하지 마십시오., 이 제품은 곧 단종될 예정입니다

제품 이미지











바이드뮬러의 프리미엄 라인은 고급 관리 및 보안 기능을 갖춘 고급 스위치로 구성됩니다. 사용량이 많은 네트워크 솔루션에 적합합니다. 장비는 패스트 이더넷 또는 기가비트 이더넷 포트를 통해 공급 가능합니다. 고급 링 이중화 기술(복구 시간 ≤ 20 ms)이 적용된 이 장치를 이용하면 산업 네트워크의 안정성과 가용성을 높일 수 있습니다. SFP 트랜스시버를 옵션으로 장착할 수 있어 유연성이 매우 높습니다. 기가비트 버전의 경우는 통신량이 많은 네트워크에 사용할 수 있습니다.

- 고품질 금속 하우징(IP 30)의 매니지드 패스트 이더넷 버전
- 10 또는 18개의 포트와 기가비트 업링크 포트가 있는 버전
- 포트 9개의 풀 기가비트 스위치
- 산업 네트워크의 모든 표준 TCP/IP 기반 프로토콜(예: Ethernet/IP, Modbus/TCP) 지원
- 통합 이중화 매커니즘(복구 시간 ≤ 20 ms)으로 네트워크 링 구조의 안정성 증가
- 인증: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL

일반 주문 데이터

버전	네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수:
	16x RJ45, IP30, 0 °C60 °C
주문 번호	1241100000
유형	IE-SW-PL16M-16TX
GTIN (EAN)	4050118028881
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-11-29T00:00:00+01:00
대체용 제품	IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

802.1X for authentication, IEEE 802.3ad for port trunk with LACP

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

<u> </u>			
승인	(((U) us	CUDUS ATEX	™ UK
	LISTED	FOR HAZ.LOC. C1D2	KOREANCERT CA
ROHS	준수		
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(cULus)	E141197		
인증 번호 (cULusEX)	E223527		
치수 및 중량			
고 고이	142.7 mm	깊이 (인치)	5.6181 inch
프	135 mm	높이 (인치)	5.3149 inch
<u> </u>	94 mm	폭 (인치)	3.7008 inch
순중량	1586 g		
온도			
보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	0 °C60 °C
<u> </u>	5 ~ 95 %(비응축)	10 12	0 000 0
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	9229992a-00b9-4096-896	2-200a7f33e289	
기술			
		Walata 4 2121	= 1 = 1 = 1 4
MIB	MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB 그룹 1, 2, 3, 9	데이터 스위칭	보관 및 전송
흐름 제어	IEEE 802.3x 흐름 제어, 배압 흐름 제어	표준	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.5 for flow control, Spannin Tree 프로토콜에 대한 IEEE 802.1D-2004, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.10 for VLAN tagging, IEEE 802.1p for Class of Class of Street

기술 데(

하우징 기본 재질	금속	장착 유형	DIN 레일, 패널 (옵션으로 제공되는 장착
보호 등급	IP30	 속도	키트 포함) Fast Ethernet
스위치	관리형		

작성 날짜 28.11.2025 05:54:33 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

보증				
시간 간격	5년			
	<u> </u>			
스위치 특성				
우선 순위 대기열	4	최대 사용 가능 VLAN 수	64	
VLAN-ID 최소	1	VLAN-ID 최대	4094	
IGMP-Groups	256	MAC 테이블 크기	8 K	
패킷 버퍼 크기	2 Mbit	대역폭 백플레인	3.2 Gbit/s	
인터페이스			- ,	
한디페이프				
RJ45 포트	10/100BaseT(X), 자동 협상, 풀/하프 듀플렉스 모드, Auto MDI/MDI-X 포트	콘솔 포트 인터페이스	RS-232	
알람 접점	24 V DC에서 1 A의 전류 용량을 갖는 2개의 릴레이 출력	포트 수	16x RJ45	
디지털 입력	동일 접지 2 입력, 절연 • 로직 "1"의 경우 +13 ~ +30 V • 로직 "0"의 경우 -30 ~ +3 V • 최대 입력 전류: 8 mA	LED 표시기	PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M(TP-포트)	
전원 공급				
역극성 보호	예			
공급 전압	12/24/48 V DC, 이중화 입력	12/24/48 V DC, 이중화 입력 2개		
과부하 전류 보호	기존			
결선 유형	탈착식 6-핀 단자대 2개			
전압 공급 범위	전압 유형	DC		
	전압, 최소	12 V		
	전압, 최대	45 V		
전류 소비량	전압	24 V		
Lπ - 10	전류	0.41 A		
 환경 조건	T = 11	211112		
			'	
작동 온도, 최대	60 °C	작동 온도, 최소	0 °C	
습도	5 ~ 95 %(비응축)	보관 온도, 최대	85 °C	
보관 온도, 최소	-40 °C			
EMC 준수 및 인증				
폭발 위험 구역	UL/cUL, Class I, Division 2, Groups A, B, C 및 D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc	자유 낙하	IEC 60068-2-32 규격	
EMC 표준	EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC	진동	IEC 60068-2-6 준수	

카탈로그 상태 / 도면 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

기술 데이터		www	www.weidmueller.com	
	61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8			
충격	IEC 60068-2-27 준수	안전 표준	UL508, UL 60950-1, EN 60950-1	
MTBF				
	, .			
MTBF	기준에 따름 작동 시간(시간), 최소	Telcordia (Bellcore), GB 247000 h		
관리 기능				
장치 구성	웹브라우저(HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet 콘솔, 로컬 시리얼 콘솔 포트(RJ-45 포트를 통한 RS-232), Windows 도구	모니터링 기능	SNMP v1/v2c/v3, LLDP(Link Layer Discovery Protocol), 포트 미러링, 포트 통계, 포트 모니터링, Syslog, RMON(원격 모니터링), 이메일을 통한 이벤트 기반 경고, 릴레이를 통한 이벤트 기반 경고, SNMP 트랩을 통한 이벤트 기반 경고	
네트워크 이중화	STP(Spanning Tree Protocol), RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring(복구 시간 <20 ms), Turbo-Chain(복구 시간 <20 ms), LACP(Link Aggregation Control Protocol)	네트워크 트래픽 필터	QoS(Quality of Service), 태그 기반 VLAN, 포트 기반 VLAN, IGMP v1/v2, GMRP, 트래픽 속도 제한	
IP 주소 관리	고정, BootP, RARP, DHCP 클라이언트, DHCP 서버 (포트 기반), DHCP Option 82(릴레이 에이전트)	보안 기능	VLAN 세그먼트화, 포트 활성화/비활성화, 액세스 제어(IEEE 802.1X를 통한 포트 기반), ACL(액세스 제어 목록, MAC 기반), 루프 보호, TACACS+ 및 IEEE 802.1X 사용자 신분 인증	
시간 동기화 관리	SNTP 클라이언트, NTP 클라이언트, PTPv1	산업용 프로토콜 지원	적합성 클래스 B에 부합되는 PROFINET 장치, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave	
분류				
ETIM 6.0	EC000734	ETIM 7.0	EC000734	
ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734	
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 9.0	19-17-01-06	
ECLASS 9.1	19-17-01-06	ECLASS 10.0	19-17-04-01	
ECLASS 11.0	19-17-04-01	ECLASS 12.0	19-17-04-01	
ECLASS 13.0	19-17-04-01	ECLASS 14.0	19-17-04-01	
ECLACC 1E O	10 17 01 01			

ECLASS 15.0

4 카탈로그 상태 / 도면

19-17-04-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

구성 백업 및 복원 모듈(ValueLine WLAN 장치와 같은 Value- 및 PremiumLine 스위치에서 사용)

장치 구성 저장 및 로딩용 모듈

- 장비 교체 시 간단하게 재구성을 수행하여 시스템 중단 시간 최소화
- 저장된 구성의 자동 로딩은 장치 재시작 후에 가능합니다
- 컴팩트하고 강력한 설계
- 모든 바이드뮬러 관리 스위치 및 WLAN 장치와 호환됩니다

일반 주문 데이터

유형 EBR-MODULE RS232 버전

1241430000

GTIN (EAN) 4050118029086

수량 1 ST

주문 번호

Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C

19" 랙 조립 키트

• 19" 랙에 DIN 레일 기반 장치 조립용



일반 주문 데이터

유형 RM-KIT 주문 번호 1241440000

GTIN (EAN) 4050118029154

수량 1 ST 버전

Kit for 19"-rack mounting

Ethernet



- Cat. 5(최대 100 MHz) 및 Cat. 6(최대 250 MHz Class E)에 적합
- PoE+에 적합(IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3 및 4에 부합)
- 모든 와이어 쌍 보호
- RJ 45 소켓을 통해 연결
- 금속 하우징

일반 주문 데이터

유형 VDATA CAT6 버전

주문 번호 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, GTIN (EAN) 4050118153002

수량 1 ST 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

작성 날짜 28.11.2025 05:54:33 MEZ

5 카탈로그 상태 / 도면