

IE-SFP-1GLXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



- DDM(디지털 진단 모니터링) 지원
- IEEE 802.3z 적합(기가비트 이더넷 SPF)
- IEEE 802.3u 적합(파스트 이더넷 SFP)
- 대칭형 LVPECL I/O(기가비트 이더넷 SFP)
- 대칭형 PECL I/O(파스트 이더넷 SFP)
- TTL 신호 감지 표시기
- 작동 중 플러그 연결 가능(핫 플러그형)
- Class 1 레이저 제품, EN60825-1 적합
- 기본, 값 및 PremiumLine 스위치에 적용 가능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | SFP 트랜스시버, 1,000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, 0 °C..60 °C |
| 주문 번호 | 1241510000 |
| 유형 | IE-SFP-1GLXLC |
| GTIN (EAN) | 4050118029338 |
| 수량 | 1 items |

IE-SFP-1GLXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E230683 |

치수 및 중량

| | |
|-----|------|
| 순중량 | 35 g |
|-----|------|

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|--------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 작동 온도 | 0 °C...60 °C |
| 습도 | 5 ~ 95 %(비응축) | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7cl |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | |
|-------|------------|
| 장착 유형 | SFP 슬롯에 삽입 |
|-------|------------|

보증

| | |
|-------|----|
| 시간 간격 | 3년 |
|-------|----|

인터페이스

| | | | |
|--------|---|----------|-----------|
| 이더넷 포트 | 1 | 플러그인 커넥터 | Duplex-LC |
|--------|---|----------|-----------|

전원 공급

| | |
|-------|--------------------|
| 공급 전압 | 3.3 V(이더넷 스위치로 연결) |
|-------|--------------------|

환경 조건

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|-------|
| 작동 온도, 최대 | 60 °C | 작동 온도, 최소 | 0 °C |
| 습도 | 5 ~ 95 %(비응축) | 보관 온도, 최대 | 85 °C |
| 보관 온도, 최소 | -40 °C | | |

EMC 준수 및 인증

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|-----|
| EMC 표준 | EN 55032, EN 55035 | 선박 사용 | DNV |
| 안전 표준 | UL 62368-1, EN 62368-1, EN 60825-1 | | |

광섬유 송수신기 특성

| | |
|-------|------------|
| 전송 속도 | 1,000 Mbps |
|-------|------------|

IE-SFP-1GLXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| | | |
|--------------------|------------|---------|
| 디지털 진단 모니터 기능(DDM) | 지원됨 | |
| 송수신기 타입 | Singlemode | |
| 커넥터 타입 | LC-Duplex | |
| 전송 거리, 타입 | 10 km | |
| 주파수 | 타입 | 1310 nm |
| | 주파수 | TX |
| | 최소 | 1280 nm |
| | 최대 | 1355 nm |
| | 주파수 | RX |
| | 최소 | 1260 nm |
| | 최대 | 1610 nm |
| 전력 수신 | 최소 | -21 dBm |
| | 최대 | -3 dBm |
| 전력 전송 | 최소 | -9 dBm |
| | 최대 | -3 dBm |
| 링크 버짓 | 12 dB | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003628 | ETIM 9.0 | EC003628 |
| ETIM 10.0 | EC003628 | ECLASS 14.0 | 19-17-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-03-03 | | |

IE-SFP-1GLXLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**LC-Duplex**

장착 레일 아울렛, IEC 61754-20에 따른 LC 듀플렉스 정션
설계

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형 | IE-TO-LCD-SM | 버전 |
| 주문 번호 | 8947020000 | 장착 레일 아울렛, 광섬유, LC Duplex, 싱글모드, IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248735037 | |
| 수량 | 10 ST | |