


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Honeywell C300 IOTA용 디지털 입/출력 직접 FTA. Honeywell C300 디지털 IOTA를 결선하기 위한 패시브 인터페이스(FTA)입니다.

- 명확한 라벨링: FTA 및 IOTA에서 동일한 커넥터 및 위치.
- LED를 통해 스위치 위치가 표시됩니다.
- FTA에서 IOTA 공급 가능(퓨즈 보호)
- 채널별 퓨즈 보호(옵션)
- 스크류 또는 텐션 클램프 결선

#### 일반 주문 데이터

주문 번호	1246910000
유형	FTA-C300-32D0-FUSE-S
GTIN (EAN)	4050118035124
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

기눌 네이더			
승인			
승인	//5	<b>1</b> .0	
	$(\xi \mathbf{z})$		
ROHS	준수		
UL File Number Search 인증 번호(UR)	<u>UL 웹사이트</u> E141197		
	E141197		
치수 및 중량	,		<u> </u>
	95 mm	깊이 (인치)	3.7401 inch
높이	133 mm	높이 (인치)	5.2362 inch
너비	217 mm	폭 (인치)	8.5433 inch
순중량	701.95 g		
온도			
보관 온도	-4060 °C	작동 온도	-2550 °C
 환경 제품 규정 준수	'		
선생세품 표정 군구	<u> </u>		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8	Bee2-8af7c9348f4e	
정격 데이터 UL			
정격 전류 IN	1 A	작동 온도 UL, 최소	0°C
작동 온도 UL, 최대	25 °C	정격 전압 UN	24 V DC
정격 전압 DC UN (공급) 정격 전류 퓨즈(공급)	24 V 5 A	정격 전류(공급) 정격 전류 퓨즈(채널)	5 A 0.5 A
	<u> </u>	87 CH II—(M2)	0.5 A
일반 데이터			
채널별 LED 상태 디스플레이	아니요	테스트 지점의 유형	아니요
제글글 CLD 당대 디프글대어 채널별 퓨즈	500 mA	데ㅡㅡ 시급의 ㅠㅎ 	 노란색
세르르 !!— 전원 공급 퓨즈	5 A	08 587 550	<u> </u>
			,
결선(필드 측)	LL2N 5.08mm	제어 측의 결선	SLDV-THR 5.08
정격 데이터			
작동 전압	24 V DC ± 10%	채널당 최대 전류	1 A
			<u> </u>
결선 필드			
클램프 범위, 최대	6 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최소	0.13 mm <sup>2</sup>
공급 결선			
98 2C			

클램프 범위, 최소

카탈로그 상태 / 도면 2

클램프 범위, 최대

6 mm<sup>2</sup>

0.13 mm<sup>2</sup>





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

분류			
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## <u>절연</u> 조정(EN50178)

정격 절연 전압	<50 V AC	서지 전압 범주	III	
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	0.8 kV	
절연 테스트 전압 AC	0.35 kV			

카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

