KLBUE 10-20 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







당사의 광범위한 KLBÜ 차펴 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차펴 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차펴 결선용 클램프 요크, 스틸
주문 번호	<u>1252550000</u>
유형	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
수량	10 items

KLBUE 10-20 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량	'		
7[0]	20 F	7[0] (0] +1)	1 EEE 1 in ab
<u>깊이</u> 높이	39.5 mm 26 mm	깊이 (인치) 높이 (인치)	1.5551 inch 1.0236 inch
표이 너비	25 mm	표어(전치) 폭 (인치)	0.9842 inch
마운팅 치수 - 너비	24 mm	<u> </u>	43.3 g
온도			
H III O C	05.00 55.00	*# OF	F 00 40 00
<u>보관 온도</u> 연속 작동 온도, 최소	-25 °C55 °C -60 °C	주변 온도 연속 작동 온도, 최대	-5 °C40 °C 130 °C
	-60 C	한국 작용 근도, 최대	130 C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.097 kg CO2 eq.	
등급 데이터			
정격 단면적	20 mm²		
시스템 사양			
엔드 커버 플레이트 필요	아니요	장착 레일	TS 27
일반			
설치 권고	직접 장착	장착 레일	TS 27
	78 87	경역 내릴	15 27
자재 데이터			
기본 재질	스틸	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	None		
추가 기술 데이터			
장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착
정역을 표명 폭발 테스트 버전	 아니요	을시 선고 장착 유형	
크기			
피치(mm)(P)	25.00 mm		
	20.00 11111		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
탈피 길이	26 mm	결선 유형	스프링 결선
	1	케이블 직경, 최대	20 mm
케이블 직경, 최소	10 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	20 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	10 mm²		

카탈로그 상태 / 도면 2



KLBUE 10-20 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		