

## ADAPS NPT3/4-NPT1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입을 유지합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 버전         | ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, 3/4" NPT, 1/2" NPT, 스테인레스 스틸 1.4404 |
| 주문 번호      | <a href="#">1265650000</a>                                         |
| 유형         | ADAPS NPT3/4-NPT1/2-W                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118093452                                                      |
| 수량         | 24 items                                                           |
| 배송 상태      | 단종                                                                 |
| 이용가능 기간    | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                          |

## ADAPS NPT3/4-NPT1/2-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

|     |       |         |             |
|-----|-------|---------|-------------|
| 너비  | 35 mm | 폭 (인치)  | 1.378 inch  |
| 길이  | 21 mm | 길이 (인치) | 0.8268 inch |
| 순중량 | 55 g  |         |             |

### 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 정보

|              |          |              |                                                                                                                                                               |
|--------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조임 토크        | 90 Nm    | 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C                                                                                                                                                        |
| 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C   | 나사산 피치       | 1.81 mm                                                                                                                                                       |
| 할로겐          | 무할로겐     | 표준 규격        | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF 크기 1      | 32 mm    | 보호 등급        | IP66                                                                                                                                                          |
| 케이블 글랜드      | NPT 3/4" | 기본 재질        | 스테인레스 스틸 1.4404                                                                                                                                               |
| 외부 스레드       | 3/4" NPT | 내부 나사산       | 1/2" NPT                                                                                                                                                      |
| 나사선 길이       | 16 mm    | 방폭 유형        | Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상                                                                                                                                      |
| 설치 지침        | 조립 안내 참조 |              |                                                                                                                                                               |

### 케이블 글랜드 인증 번호

|                      |                                                     |                     |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 식별                   | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx TPS 16.0004X                                  | 케이블 글랜드(CCC) 인증 번호  | 2020322313000069   |
| 인증 번호(IECEx)         | IECExTPS16.0004X                                    |                     |                    |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |