




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Type III 서지 보호

IEC 61643-11:2012 및 EN 61643-11에 따른 AC/DC 보호를 위한 Compact Type III 어레스터 말단 장치 보호에 적합 보호해야 하는 장비 근처에 설치됨. 이 어레스터는 공칭 전류가 16 A보다 큰 경우 단일 포트 어레스터로 사용 가능.

일반 주문 데이터

버전	서지 전압 어레스터, 저전압, 통신 접점 미포함, 단상
주문 번호	<u>1351700000</u>
유형	VPU III SO LD+A
GTIN (EAN)	4050118158458
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

기호 네이니				
승인				
<u>61</u>				
승인				
	(4			
ROHS	<u> </u>			
치수 및 중량				
-1				
깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch	
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch	
너비 스즈라	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch	
순중량	34 g			
온도				
보관 온도	-40 °C80 °C	작동 온도	-25 °C55 °C	
<u> </u>	5 ~ 95 % 상대 습도	10 L+	20 000 0	
 환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
EN 50178에 따른 절연				
니고 되어 비즈		001 11715		
서지 전압 범주	II	오염 심각도	2	
결선 데이터, 원격 경고				
결선 유형	기타	결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최대	1.5 mm²	
일반 데이터				
고등	노시니다 _ 파시니 HHL71시!	M 그 전 트	ᆒᆔ	
광학 기능 디스플레이	녹색 LED = 정상, 빨간색 LED = 어레스터 결함, 교체	세그먼트	배전	
 버전	LED = 어테스터 걸임, 교제_ 통신 접점 미포함	설계	플러시 장착	
_{미년} UL 94 가연성 등급	V-0	<u>르게</u> 컬러 코드	<u>= 리시 8 -</u> 검정	
보호 등급	IP20	그리고— 가청 신호	<u> </u>	
정격 데이터 IEC / EN	,			
조합 펄스 UOC	3 kV	U에서 누설 전류n	30 μΑ	
신호 접점	아니요	정격 전압(AC)	230 V	
저전압 네트워크	단상	250 Vmax에서 메인 주파수	5060Hz	
전압 유형	AC	순간 서지 전압(과전압) - TOV	440 V	
퓨즈 보호	16 A	반응 시간/대체 시간	<100µs	
표준 규격	IEC 61643-11, EN 61643-11	EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급T3		
IEC 61643-11에 따른 요건 범주	Type III	최대 연속 전압, Uc(AC)	275 V	
에너지 ㅈ우/<10㎜	Tuno II Tuno III	기처 시증	МI	

에너지 조율(≤10m)

통합 백업 퓨즈

보호 레벨 Up I에서N (L/N-PE)

카탈로그 상태 / 도면 2

가청 신호

쇼트 회로 전류 등급 ISCCR

PE 컨덕터 전류 IPE

예

1.5 kA

10 μA

Type II, Type III

≤ 1.5 kV

아니요



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 데이터			
보호 등급	IP20	컬러 코드	검정
전기 데이터			
전압 유형	AC		
보증			
시간 간격	5년		
분류			
ETIM 7.0	EC000942	ETIM 8.0	EC000942
ETIM 9.0	EC000942	ETIM 10.0	EC000942
ECLASS 12.0	27-17-12-03	ECLASS 13.0	27-17-12-03
ECLASS 14.0	27-17-12-03	ECLASS 15.0	27-17-12-03

입찰 사양 시트

긴 사양	IEC 61643-11, EN61643-11;2013에 부합하는 Class III 요구 조건에 따른 서지보호. 어레스터는 서지보호 역할을 하며 IEC 61643-12에 부합하는 응용 분야에서 사용합니다. 어레스터는 보호해야하는 장비 근처에 표준설치/분배기 하우징 내부에설치합니다. VPU III SO LD +A는 상과 N상 도체 사이에 접지됩니다. 바리스터에서열분리 장치 사용. 더 이상보호가 없는 경우 경우 적색LED가 꺼지고 음향 신호가소리를 냅니다. 정격 전압: 230 VAC In/max(8/20 µs): 1.5 kV 타입: 바이드뮬러 VPU III R SO LD A 주문 번호 13517000000 또는 등가품	짧은 사양	Uoc를 탑재한 Class III 어레스터: 230 V AC 메인 시스템에 적합한 3 kV 보호 레벨 < 1.5 kV. 적색 LED 디스플레이 탑재, 음향 경보 타입: 바이드뮬러 VPU III SO LD A 주문 번호 1351700000 또는 등가품

카탈로그 상태 / 도면 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

전기 기호

