

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**그림과 유사**

도체 경로의 과전압 커플링은 민감한 신호 입력을 방해하거나 파괴할 수 있습니다. 따라서 I&C 장치 근처에서 보호가 반드시 필요합니다. 바이드뮬러의 I&C 부문 제품군에는 텐션 스프링 클램프 또는 스크류 결선을 위한 플러그형으로 설계된 2피스의 모듈형 단자대가 포함됩니다. 이러한 제품들은 이진 신호와 아날로그 신호 모두에 적합합니다. 또한 바이드뮬러는 가스 방전관이나 바리스터와 같은 통합형 콤포넌트가 포함된 기타 제품도 제공합니다. 제품 표준인 IEC61643-21에 따라 테스트된 바이드뮬러의 VARITECTOR는 유연하고 가변적인 서지 보호를 제공합니다. VARITECTOR 시리즈는 IEC 61643-22/VDE 0845-3에 따라 클래스 C1, C2, C3 및 D1 용도에서 사용할 수 있습니다. VARITECTOR SPC, SSC 및 MCZ OVP 제품군은 전기적 특성과 기계적 특성의 결합이 최적화되어 있습니다. 사이즈 그리고 취급의 용이성이 뛰어납니다. 이 서지보호기는 빌딩 자동화 부문을 비롯하여 산업 및 공정 자동화 부문에서 제한된 공간에 사용하기에 적합합니다.

일반 주문 데이터

버전	계측제어 용 서지 보호기, 측정 및 제어용 서지 보호, UP(L/N-PE) 150 V
주문 번호	1354790000
유형	VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A
GTIN (EAN)	4050118156744
수량	10 items

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



CSAEX



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(UL)

E311081

치수 및 중량

깊이

81 mm

깊이 (인치)

3.189 inch

높이

88.5 mm

높이 (인치)

3.4842 inch

너비

6.2 mm

폭 (인치)

0.2441 inch

순중량

47 g

온도

보관 온도

-40 °C...80 °C

작동 온도

-40 °C...70

습도

5 ~ 96 %

장애 확률

SIL(IEC 61508 준수)

3

MTTF

1358 a

SFF

96.67 %

λges

54

PFH(1*10)-9 시간당

1.8

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

정격 데이터 UL

인증 번호(UL)

E311081

UL 인증

UL Zertifikat - PDF/
E311081VOL1SEC3.pdf
(application/pdf)

EN 50178에 따른 절연

서지 전압 범주

III

오염 심각도

2

일반 데이터

광학 기능 디스플레이

아니요

세그먼트

계측 및 제어

버전

측정 및 제어용 서지 보호

설계

단자대

UL 94 가연성 등급

V-0

컬러 코드

검정

보호 등급

IP20

장착 레일

TS 35

절연 기능

예

작동 고도

≤ 2000 m

테스트 옵션

테스트 플러그 단자가 있는
기능적 스크류, 결선 1, 2, 4,
5

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

CSA 보호 데이터

가스 그룹 D	IIA
입력-전류, 최대 II	500 mA
내부 유도 용량, 최대 LI	0 μ H
입력 전압, 최대 Ui	42 V

가스 그룹 A, B	IIC
가스 그룹 C	IIB
내부 용량, 최대 CI	2 nF

정격 데이터 IEC / EN

극 수	1
정격 전압(AC)	24 V
정격 전류 IN	500 mA
전압 유형	AC/DC
볼륨 저항	1.8 Ω 10 %
낙뢰 테스트 전류 limp (10/350 μ s)	1 kA
IEC 61643-21에 따른 요구 조건 범주	C2, C3, D1
최대 연속 전압, Uc(AC)	30 V
서지 전류 전달 용량 D1	1 kA 10/350 μ s
펄스-리셋 커파시티 τ	\leq 20 ms
낙뢰 테스트 전류, limp (10/350 μ s)	1 kA
와이어-PE	
보호 레벨 UP : C1, @ 500kV/250kA (wire-wire)	116 V
방전 전류 I최대 (8/20 μ s) 와이어-PE	10 kA
보호 레벨 UP : D1, @ 0.5kA (wire-wire)	194 V
보호 레벨 UP : C2, @ 10kV/5kA (wire-wire)	204 V
보호 레벨 UP : C1, @ 500kV/250kA (wire-PE)	60 V

U에서 누설 전류n	2.8 mA
정격 전압(DC)	34 V
보호 레벨 UP (일반)	150 V
퓨즈 보호	0.5 A
표준 규격	IEC 61643-21
방전 전류, 최대 (8/20 μ s)	20 kA
삽입 손실	3.12 MHz
최대 연속 전압, Uc(DC)	42 V
서지 전류 전달 용량 C3	10 A 10/1000 μ s
신호 전송 속성(-3 dB)	3.2 MHz
과부하 - 장애 모드	모드 2
방전 전류 In (8/20 μ s) 와이어-PE	2.5 kA
보호 레벨 UP : C3, @ 1kV/ μ s (wire-PE)	106 V
보호 레벨 UP : C3, @ 1kV/ μ s (wire-PE)	55 V
서지 전류 전달 용량 C2	2.5 kA 8/20 μ s 5 kV 1.2/50 μ s
보호 레벨 UP : C2, @ 10kV/5kA (wire-PE)	108 V

인증의 추가 세부 사항

GOST 인증	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
---------	--

결선 데이터

결선 유형	스크류 결선
조임 토크, 최대	0.8 Nm
클램프 범위, 최대	4 mm ²
와이어 단면, 슬리드, 최대	6 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	4 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	4 mm ²

조임 토크, 최소	0.5 Nm
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
와이어 단면, 슬리드, 최소	0.5 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm ²

일반 데이터

극 수	1
컬러 코드	검정

보호 등급 IP20

전기 데이터

전압 유형	AC/DC
-------	-------

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**정격 IECEx/ATEX/cUL**

cUL 인증	cUL Certificate - pdf/ VSSC.PDF (application/ pdf)
--------	--

중요 참고 사항

제품 정보	모드 2: SPD 내의 매우 낮은 임피던스로 인해 SPD의 전압 제한 부분이 단락된 상태. 라인은 작동할 수 없지만, 측정 장비는 여전히 단락을 통해 보호됨.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

입찰 사양 시트


긴 사양	단일 구성으로 서지 보호, 2개의 바이너리를 위한 6.2 mm 폭의 DIN 레일 모듈, 24 V UC를 사용한 무전위 신호 회로. 각 신호 경로를 아이슬레이터를 사용하여 열 수 있습니다. 녹색 LED를 통해 신호를 식별합니다. 단자가 장착되면, 장착 레일 (점지)과 단자 보호 회로의 기준 전위(GND) 사이에 전기 전도성 접점이 동시에 만들어집니다. 보호된 스위칭 및 전압 수준에 기반한 단자의 광학 식별. 단자에 라벨을 부착하거나 표시할 수 있습니다.	짧은 사양	단일 구성으로 서지 보호, 2개의 바이너리를 위한 6.2 mm 폭의 DIN 레일 모듈, 무전위 신호 회로. 각 신호 경로를 아이슬레이터를 사용하여 열 수 있습니다. 녹색 LED를 통해 신호를 식별합니다. 버전: 24V UC
------	--	-------	---

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



그림과 유사

Circuit diagram

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**액세서리(엔드 플레이트)**

밝은 청색 및 흑색의 VSSC 제품 시리즈용 엔드 플레이트(AP)

**일반 주문 데이터**


유형	AP VSSC6	버전
주문 번호	1063110000	VSSC, 엔드 플레이트
GTIN (EAN)	4032248947553	
수량	50 ST	

테스트 어댑터 및 테스트 소켓

테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	PS 2.3 RT	버전
주문 번호	0180400000	테스트 어댑터 (단자대), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
수량	20 ST	

블랭크

Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

VSSC6TRSL24VAC/DC0.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

유형	DEK 5/5 MC NE WS	버전
주문 번호	1609801044	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmüller, 흰색
GTIN (EAN)	4008190397111	
수량	1000 ST	

SnapMark

SnapMark - 이 태그 캐리어는 I-시리즈 2층 단자대 IDK 1.5N용으로 개발되었습니다. 유연한 피봇 메커니즘을 통해 점프바를 쉽게 설치하거나 제거할 수 있습니다. 4개의 DEK 5 라벨링 태그 또는 2개의 WS 10/5 Middle 커넥터 마커를 담을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SNAPMARK I	버전
주문 번호	1805880000	그룹 마커, 단자대 마커, 23 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4032248273614	흰색
수량	50 ST	