

제품 이미지



퓨즈 단자대 및 부품 단자대는 보호 및 기능 요소를 단자대에 직접 통합할 수 있게 합니다. 퓨즈 단자대는 내장형 퓨즈 홀더를 포함하여 전기 회로를 과부하로부터 안정적으로 보호하며 제어 및 분배기 레일 시스템에 이상적입니다. 부품 단자대는 다이오드, 저항기 또는 LED와 같은 전자 부품을 배선에 직접 통합할 수 있게 합니다. 이를 통해 공간 절약형이며 명확하게 배열된 스위칭 기능 및 신호 분리를 구현할 수 있습니다. 두 유형의 단자대 모두 높은 안전성, 쉬운 유지보수 및 기능 중심의 컴팩트한 설치를 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	퓨즈 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 25 mm ² , 32 A, 1000 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 1, TS 35
주문 번호	1469110000
유형	WSI 25/2 10X38 1KV
GTIN (EAN)	4050118277685
수량	6 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	58 mm	길이 (인치)	2.2835 inch
높이	81 mm	높이 (인치)	3.189 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
순중량	58.33 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	8 AWG	인증 번호(CSA)	238018-1868186
와이어 단면적 최소(CSA)	18 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	25 mm ²	정격 전압	1000 V
인접 단자대에 대한 정격 전압	1000 V	정격 DC 전압	1000 V
정격 전류	32 A	최대 와이어에서 전류	32 A
표준 규격	IEC 60269-1	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.32 mΩ
정격 임펄스 내전압	6 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	3.23 W
오염 심각도	3		

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	아니요	전위 수	1
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	2
계층당 전위 수	1	레벨 내부 교차 결선	아니요
PE 결선	아니요	장착 레일	TS 35
N-기능	아니요	PE 기능	아니요
PEN 기능	아니요		

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
표준 규격	IEC 60269-1	장착 레일	TS 35

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

자재 데이터

기본 재질	PA 66/6	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착 유형	스냅온
-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4				
결선 방향	측면				
탈피 길이	11 mm				
결선의 유형 2	스크류 결선				
결선 유형	스크류 결선				
결선 수	4				
클램프 범위, 최대	25 mm ²				
클램프 범위, 최소	1.5 mm ²				
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16				
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²				
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	25 mm ²				
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²				
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	25 mm ²				
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²				
결선 단면적, 꼬임, 최대	25 mm ²				
결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm ²				
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	25 mm ²				
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	1.5 mm ²				
결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²				
클램프형 도체	결선 규격	스크류 결선			
		도체 결선 단면적	유형	단선, H05(07) V-U	
			최소	1.5 mm ²	
			최대	25 mm ²	
			공칭	25 mm ²	
		와이어 종단 페를	탈피 길이	최소	11 mm
				최대	11 mm
				공칭	11 mm
			조임 토크	최소	2 Nm
				최대	2.5 Nm
		결선 규격	스크류 결선		
			도체 결선 단면적	유형	꼬임, H07V-R
	최소			1.5 mm ²	
	최대			25 mm ²	
	공칭			25 mm ²	
	와이어 종단 페를		탈피 길이	최소	11 mm
				최대	11 mm
				공칭	11 mm
			조임 토크	최소	2 Nm
				최대	2.5 Nm
	결선 규격		스크류 결선		
			도체 결선 단면적	유형	연선, H05(07) V-K
		최소		1.5 mm ²	
		최대		25 mm ²	
공칭	25 mm ²				

기술 데이터

www.weidmueller.com

와이어 종단 페룰	탈피 길이	최소	11 mm
		최대	11 mm
	조임 토크	공칭	11 mm
		최소	2 Nm
		최대	2.5 Nm

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선 스크류 결선

퓨즈 단자대

카트리지 퓨즈	10 x 38 mm	퓨즈 홀더(카트리지 홀더)	플러그형
표시기에 대한 전압 유형	AC/DC	디스플레이	LED 미포함
전력 손실, 1-폴; 2-폴; 3-폴		반도체 보호 기능이 있는 퓨즈에 대한 허용 전력 손실	


중요 참고 사항

제품 정보 전압은 선택된 퓨즈 요소 또는 선택된 표시등에 따라 달라집니다

분류

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

도면



액세서리

퓨즈



퓨즈 단차대의 광범위한 제품 포트폴리오를 위해 액세서리로서 적절한 퓨즈 링크 역시 제공합니다. 포트폴리오에는 5x20mm~10x38mm의 장치 보호 퓨즈 (미니어처 퓨즈), E 14~E 18 퓨즈 링크, 자동차 퓨즈 및 자동 회로 차단기가 포함됩니다. 퓨즈 홀더용 게이지 링은 전체 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	FUSE 1KV DC 2A 10/38	버전
주문 번호	1224870000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 2 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008685	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 4A 10/38	버전
주문 번호	1224880000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 4 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008920	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 6A 10/38	버전
주문 번호	1224890000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 6 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008906	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 8A 10/38	버전
주문 번호	1224900000	
GTIN (EAN)	4050118008692	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 10A 10/38	버전
주문 번호	1224910000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 10 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008746	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 12A 10/38	버전
주문 번호	1224920000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 12 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008944	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 16A 10/38	버전
주문 번호	1224930000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 15 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008913	
수량	10 ST	
유형	FUSE 1KV DC 20A 10/38	버전
주문 번호	1224950000	안전 퓨즈 인서트, slo-blo, 20 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008821	
수량	10 ST	

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:


- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 6/15 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1880100000		ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478781		
수량	200 ST		

마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	BZT 1 WS 10/5	버전	
주문 번호	1805490000		액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270231		
수량	100 ST		
유형	BZT 1 ZA WS 10/5	버전	
주문 번호	1805520000		액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270248		
수량	100 ST		


WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크




MultiFit은 타사 제조 단자대에도 사용되는 바이드물러 마커 시스템입니다. 바이드물러 Dekafix와 마찬가지로, MultiFit 제품군 마커는 표준 인쇄에 사용할 수 있습니다. MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

- 여러 단자대에 대해 하나의 마커 사용 가능
 - 표준 인쇄를 통해 바로 사용 가능한 마커
 - PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄 용도의 블랭크 마커
 - 고객 CAE 데이터 또는 사양에 따라 개별적으로 인쇄된 마커 공급
 - 모든 용도에 하나의 마킹 시스템 사용
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	MF 5/12 MC NE WS	버전	
주문 번호	1250090000		MultiFit, 단자대 마커, 5 x 12 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, 흰색
GTIN (EAN)	4050118040463		
수량	250 ST		

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	ZST 1	버전	
주문 번호	1269070000		액세서리, 액세서리 홀더
GTIN (EAN)	4050118094091		
수량	25 ST		
유형	WEW 35/2	버전	
주문 번호	1061200000		엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230		
수량	50 ST		
유형	WEW 35/2 GR	버전	
주문 번호	1859200000		엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658		
수량	50 ST		
유형	WEW 35/2 SW	버전	
주문 번호	1061210000		엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278		
수량	50 ST		

액세서리

유형	WEW 35/2 V0 GF SW	버전	
주문 번호	1479000000	엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 8 mm, 130 °C	
GTIN (EAN)	4050118286779		
수량	50 ST		