

WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



WPD 1XX 배전 블록은 전원이 공급되고 분배되는 모든 상황에 사용됩니다. 사용자 친화적인 설계로 더 나은 개요와 신속하고 효율적인 공간 절약형 배전이 가능합니다.

일반 주문 데이터

버전	전위 분배기 단자대, 스크류 결선, 회색, 25 mm ² , 164 A, 1000 V, 결선 수: 7, 레벨 수: 1
주문 번호	1562000000
유형	WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
GTIN (EAN)	4050118367157
수량	1 items

WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	49 mm	깊이 (인치)	1.9291 inch
높이	68 mm	높이 (인치)	2.6772 inch
너비	31.5 mm	폭 (인치)	1.2402 inch
순중량	96 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

CSA 등급 데이터

인증 번호(cCSAus)	70128467
---------------	----------

UL 등급 데이터

인증 번호(cURus)	E60693
--------------	--------

등급 데이터

정격 단면적	25 mm²	정격 전압	1000 V
정격 AC 전압	1000 V	정격 DC 전압	1000 V
정격 전류	164 A	최대 와이어에서 전류	164 A
표준 규격	IEC 60947-7-1, UL 1059		

시스템 사양

버전	스크류 결선	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
전위 수	1	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	2	계층당 전위 수	1
레벨 내부 교차 결선	예	PE 결선	아니요
장착 레일	장착 플레이트, TS 35	N-기능	예
PE 기능	아니요	PEN 기능	아니요

WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반

극 수	1	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4
설치 권고	단자대 레일/장착 플레이트	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
표준 규격	IEC 60947-7-1, UL 1059	장착 레일	장착 플레이트, TS 35

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

정격 데이터 IECEx/ATEX

인증 번호(ATEX)	CNEX16ATEX0005U	인증 번호(IECEX)	IECEXCNEX16.0005U
최대 전압(ATEX)	550 V	전류(ATEX)	101 A
와이어 단면적 최대(ATEX)	25 mm ²	최대 전압(IECEX)	550 V
전류(IECEX)	101 A		

추가 기술 데이터

개방측	닫힘	설치 권고	단자대 레일/장착 플레이트
폭발 테스트 버전	예	장착 유형	스냅온

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 4	결선 방향	측면
결선의 유형 2	스크류 결선	결선 유형	스크류 결선
결선 수	7	클램프 범위, 최대	25 mm ²
클램프 범위, 최소	1.5 mm ²	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	16 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	25 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	25 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	1.5 mm ²		

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

중요 참고 사항

제품 정보	상기 소켓은 UL94에 따른 가연성 등급 V-2를 준수합니다.
-------	------------------------------------

분류


ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

[illegible][illegible]

CASA Rating data according to CSA 22.2 No. 158				
Circuit breaker (CB)				
	1-pole	2-pole	3-pole	4-pole
Aug. 1	1.0	1.0	1.0	1.0
Aug. 2	1.0	1.0	1.0	1.0
Aug. 3	1.0	1.0	1.0	1.0
Aug. 4	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 5	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 6	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 7	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 8	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 9	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 10	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 11	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 12	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 13	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 14	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 15	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 16	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 17	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 18	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 19	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 20	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 21	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 22	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 23	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 24	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 25	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 26	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 27	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 28	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 29	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 30	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 31	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 32	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 33	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 34	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 35	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 36	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 37	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 38	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 39	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 40	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 41	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 42	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 43	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 44	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 45	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 46	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 47	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 48	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 49	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 50	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 51	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 52	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 53	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 54	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 55	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 56	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 57	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 58	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 59	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 60	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 61	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 62	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 63	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 64	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 65	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 66	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 67	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 68	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 69	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 70	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 71	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 72	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 73	2.0	2.0	2.0	2.0
Aug. 74	2.0	2.0	2.0	2



WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키,
DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 세련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SKS 2,0-8,0 MR	버전	
주문 번호	9008870000	socket wrenches	
GTIN (EAN)	4032248266623		
수량	1 ST		

십자 스크루드라이버 Pozidriv



십자 스크루드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁,
SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDK PZ2	버전	
주문 번호	9008540000	스크루드라이버, 스크루드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056538		
수량	1 ST		