

# **SAI Y-4S M8-M8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 일반 주문 데이터

버전	Y-플러그, M8 / M8	
주문 번호	<u>1805660000</u>	
유형	SAI Y-4S M8-M8	
GTIN (EAN)	4032248272723	
수량	1 items	

카탈로그 상태 / 도면 1

# **SAI Y-4S M8-M8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

_	$\sim 1$
=	. ບ ເ

승인		
ROHS	준수	
UL File Number Search	UL 웹사이트	
인증 번호(cULus)	E307231	

# 치수 및 중량

순중량 12 g

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

# 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	없음	
접점 표면	Au(금)	하우징 기본 재질	PUR	
공칭 전압	60 V	 정격 전류	4 A	
보호 등급	IP67	 플러그 주기	≥ 100	
오염 심각도	3	 실드 결선	No	
하우징의 온도 범위	-25+85 °C			

#### 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-104

#### 결선 데이터

그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	M8 핀	단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	M8 소켓
단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	M8 소켓	조임 토크	M8: 0.5 - 0.6 Nm

#### 일반 데이터

극 수	4	코딩	없음
결선 나사산	M8 / M8	 접점 재질, 소켓	CuSn
접점 재질, 핀	CuZn	접점 표면	Au(금)
하우징 기본 재질	PUR	공칭 전압	60 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
결선 1	M8/M8	 결선 2	스크류
실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-25+85 °C
컨덕터 O.D.	-		

#### 분류

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

카탈로그 상태 / 도면 2



# **SAI Y-4S M8-M8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면 배선도 치수 도면