



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮐러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우 5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다. 스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한 결선도 지원합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 현장 부착형 커넥터, M12            |
| 주문 번호      | <a href="#">1836970000</a> |
| 유형         | SAISGS-P-8A-6/8-M12        |
| GTIN (EAN) | 4032248345229              |
| 수량         | 1 items                    |

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E307231

치수 및 중량

순중량

23.2 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

8

코딩

A-코딩

접점 표면

금도금

결선 유형

스크류 결선

하우징 기본 재질

PA

절연 저항

108 Ω

케이블 직경, 최대

8 mm

케이블 직경, 최소

6 mm

전선 굵기, 최대

0.5 mm<sup>2</sup>

전선 굵기, 최소

0.14 mm<sup>2</sup>

공칭 전압

60 V

정격 전류

2 A

보호 등급

IP67

플러그 주기

≥ 50

오염 심각도

3

접점 유형

수형(Male)

접점 표면

CuSnZn(5-폴)/금도금(8-폴)

실드 결선

No

나사선 링 재질

주조 아연

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

일반 정보

극 수

8

결선 1

M12

결선 2

스크류

하우징 기본 재질

PA

결선 나사산

M12

접점 표면

금도금

보호 등급

IP67

플러그 주기

≥ 50

표준

커넥터 표준

IEC 61076-2-101

분류

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

도면

폴 계획

