

SAISGI-P-4A-5.5/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.
M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신
엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형
플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우
5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다.
IDC 기술을 사용하면 전선을 압착하거나 탈피하지 않고도
단자대 접점에 직접 삽입할 수 있기 때문에 간단하고
신속하게 조립할 수 있습니다. 또한 기능적 보안도
탁월합니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	1852740000
유형	SAISGI-P-4A-5.5/8-M12
GTIN (EAN)	4032248386864
수량	1 items

SAISGI-P-4A-5.5/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

직경	20.5 mm	순중량	34 g
----	---------	-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코팅	A-코팅
접점 표면	주석 도금	LED	아니요
결선 유형	절연 변위 결선	하우징 기본 재질	CuZn
절연 저항	108 Ω	케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	5.5 mm	접점 재질	구리 합금
전선 굽기, 최대	0.75 mm ²	전선 굽기, 최소	0.34 mm ²
공칭 전압	50 V	정격 전류	6 A
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 50
오염 심각도	3	접점 유형	수형(Male)
실드 결선	No	나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C		

일반 정보

극 수	4	결선 1	M12
결선 2	IDC	품목 설명	SAIS / B IDC(0.75)
UL 94 가연성 등급	V-0	하우징 기본 재질	CuZn
결선 나사산	M12	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.34 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm ²	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 50		

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGI-P-4A-5.5/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

폴 계획

