

SAISGZ-P-5A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.
M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신
엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형
플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우
5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다.
텐션 클램프 결선은 탁월한 기능적 보안을 제공하고 설치
시간을 줄여줍니다. 이 기술을 사용하면 폐털 없이도
전선을 텐션 클램프에 끼울 수 있습니다(선택적으로 폐털을
사용할 수 있음). 전선과 텐션 클램프 간 결선은 진동에
강하고 오랜 시간 동안 안정적으로 유지됩니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	1906390000
유형	SAISGZ-P-5A-4/6-M12
GTIN (EAN)	4032248539383
수량	1 items

SAISGZ-P-5A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

18.32 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

a2cb82cf-1eab-43cd-bafb-63d26622fe9e

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5
접점 표면	금도금
하우징 기본 재질	PA
케이블 직경, 최대	6 mm
전선 굽기, 최대	0.5 mm ²
공칭 전압	60 V
보호 등급	IP67
오염 심각도	3
실드 결선	No
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

코딩	A-코딩
결선 유형	텐션 클램프 결선
절연 저항	108 Ω
케이블 직경, 최소	4 mm
전선 굽기, 최소	0.14 mm ²
정격 전류	4 A
플러그 주기	≥ 100
접점 유형	수형(Male)
나사선 링 재질	주조 아연

일반 정보

극 수	5
결선 2	Tension-clamp
결선 나사산	M12
보호 등급	IP67

결선 1	M12
하우징 기본 재질	PA
접점 표면	금도금
플러그 주기	≥ 100

분류

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 14.0	27-44-01-16

SAISGZ-P-5A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

폴 계획

