

IE-PS-SCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-4에 따른 FO SC 듀플렉스 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 SC 듀플렉스, 멀티모드, IP20	
주문 번호	<u>1964480000</u>	
유형	IE-PS-SCD-MM	
GTIN (EAN)	4032248649082	
수량	10 items	
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.	
이용가능 기간	2025-04-08T00:00:00+02:00	

카탈로그 상태 / 도면 1

IE-PS-SCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001122

EC001122

19-17-01-22

19-17-01-22

19-17-01-22 19-17-01-22

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

				
ROHS	준수			
JL File Number Search				
인증 번호(UL)	E477798			
치수 및 중량				
깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch	
표이 높이	25.5 mm	 높이 (인치)	1.0039 inch	
표이 너비	9.7 mm	포이(근제) 폭 (인치)	0.3819 inch	
	17.1 g	즉 (단시)	0.3619 1011	
<u> </u>	17.19			
보관 온도		작동 온도	-40 °C70 °C	
설치 온도		습도	0 ~ 93 % 상대 습도	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
일반 데이터				
굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 SC 듀플렉스 <i>,</i> 멀티모드	
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0	
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	외피 직경, 최대	3 mm	
외피 직경, 최소	2.8 mm	보호 등급	IP20	
플러그 주기	1000	구성	Simplex 커넥터 통합을 위한 고정 프레임	
파이버 유형	GOF, 멀티모드	 삽입 손실	≤ 0.4 dB	
결선 1	SC-Duplex		접착, 압착, 연마	
케이블 인발력, 최소	100 N	단일 컨덕터 직경, 최소	0.6 mm	
하우징 재질, 인서트	아연 주조	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB	
압력 스프링 재질	스테인레스 스틸	페 룰 재질	지르코니아	
먼지 방지 캡 재질	TPE	단일 컨덕터 직경, 최대	1.4 mm	
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금			
일반 표준				
커넥터 표준	IEC 61754-4	인증 번호(UL)	E477798	
-		,		
H =				
분류				
문류	F0004122	ETIM 7.0	50001400	

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001122

EC001122

EC001122

19-17-01-22

19-17-01-22

19-17-01-22

19-17-01-22



도면

IE-PS-SCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수도면