

CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



메트릭 규격 M20~M36 관통 구멍을 위해 Cabtite 케이블 인입 시스템은 케이블의 플러그 유무에 관계 없이 분리형 케이블 글랜드를 제공합니다. 유지 보수 또는 시스템 변경시 직경 2~35mm의 선조립 케이블을 패널이나 인클로저에 신속하고 안전하게 삽입할 수 있습니다. DIN EN 60529에 따른 신뢰도 높은 IP66 실링과 절대적으로 안전한 장착(DIN EN 62444 규격 스트레인 릴리프)는 웨이브 커이 적용된 슬롯형 실링 요소를 케이블에 장착한 후 케이블 글랜드를 2등분한 두 개 중 하나에 삽입함으로써 보장됩니다. 분리형 시스템 인클로저를 채용하여 간편하고 신속한 설치를 보장합니다. 실링 요소를 삽입한 후, 케이블 글랜드의 2등분한 부분은 간편하게 끼워 연결됩니다. 패널 내부의 분리 가능한 잠금너트는 신뢰할 수 있고 안전한 고정을 보장합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 분리형 잠금너트, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 짙은 검정색, 높이: 28 mm, 너비: 28 mm, 깊이: 7 mm, -40 °C...120 °C |
| 주문 번호 | 2584110000 |
| 유형 | CABTITE LNS M20 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616408 |
| 수량 | 10 items |

CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 7 mm | 깊이 (인치) | 0.2756 inch |
| 높이 | 28 mm | 높이 (인치) | 1.1024 inch |
| 너비 | 28 mm | 폭 (인치) | 1.1024 inch |
| 직경 | 29 mm | 순중량 | 2.8 g |

온도

| | |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -40 °C...120 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|-------|
| 실리콘 | 아니요 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 나사산 피치 | 1.5 mm | 할로겐 | 아니요 |
| AF 크기 1 | 28 mm | AF 크기 2 | 29 mm |
| 기본 재질 | 폴리아미드, 유리 섬유 강화 | 외부 스레드 | M 20 |
| 나사선 길이 | 7 mm | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면

