

SAISWP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮐러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우 5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 현장 부착형 커넥터, M12 |
| 주문 번호 | 2681570000 |
| 유형 | SAISWP-5A-4/8-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118759747 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E307231 |

치수 및 중량

| | |
|-----|------|
| 순중량 | 22 g |
|-----|------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 극 수 | 5 | 코딩 | A-코딩 |
| 접점 표면 | Ni/Au | 결선 유형 | PUSH IN |
| 하우징 기본 재질 | PA 66 | 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 케이블 직경, 최대 | 8 mm | 케이블 직경, 최소 | 3 mm |
| 전선 굵기, 최대 | 0.75 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 0.14 mm ² |
| 공칭 전압 | 60 V | 정격 전류 | 4 A |
| 보호 등급 | IP67 | 오염 심각도 | 3 |
| 접점 유형 | 수형(Male) | 실드 결선 | No |
| 나사선 링 재질 | 주조 아연 | 하우징의 온도 범위 | -40 ... +85 °C |

일반 정보

| | | | |
|--------|---------|-----------|-------|
| 극 수 | 5 | 결선 1 | M12 |
| 결선 2 | PUSH IN | 하우징 기본 재질 | PA 66 |
| 결선 나사산 | M12 | 접점 표면 | Ni/Au |
| 보호 등급 | IP67 | | |

표준


| | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 철로 차량에 대한 화재 안전성 | DIN EN 45545-2 | 다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호: | EN 50155:2001, DIN EN 61373 |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

도면

도면



폴 계획

