

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



올라운더. 소형 릴레이 모듈, 광범위한 액세서리 포함 폭 12.8 mm, 최고의 진동 저항성, 무제한 교차 연결 가능.

- 2 CO 접점
- 접점 소재: AgNi
- 손쉬운 기능 테스트를 위해 통합된 상태 LED
- 12~60V UC 및 24~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 5V DC~230V UC 입력 전압, 색구분 마킹: AC: 적색, DC: 청색, UC: 백색

일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	<u>2773960000</u>
유형	TRPL 24VDC 2CO
GTIN (EAN)	4064675037736
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인		
승인		
	✓ c(UL) _{ue}	

	WEST TOTAL SERVICES	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cULus)	E141197	

치수 및 중량

깊이	62.5 mm	깊이 (인치)	2.4606 inch
높이	89.4 mm	높이 (인치)	3.5197 inch
너비	12.8 mm	폭 (인치)	0.5039 inch
순중량	53.4 g		

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	주변 온도	-40 °C60 °C
작동 온도		<u>습도</u>	5~85% 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	75e5f661-708e-44b0-9fc2-4f6c675b3b71

정격 데이터 UL

결선 단면적 AWG, 최소	AWG 26	결선 단면적 AWG, 최대	AWG 14	
도체의 유형	연질 구리 컨덕터, 경질 구리 컨덕터	오염 심각도 수준	2	

제어 측

정격 제어 전압	24 V DC ±20 %	정격 전류 DC	18 mA
전원 정격	430 mW	 코일 저항	$3388~\Omega \pm 10~\%$
상태 표시기	녹색 LED	보호 회로	환류 다이오드, 역극성 보호

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	연속 전류	6 A
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz	최대 스위칭 전압, AC	250 V
최대 스위칭 전압, DC	250 V	유입 전류	20 A / 20 ms
AC 스위칭 용량(저항), 최대	1500 VA	DC 스위칭 용량(저항), 최대	144 W @ 24V
접점 유형	2 x 1 CO Contact (AgNi)	기계적 서비스 수명	5 x 106 스위칭 사이클
최소 스위칭 전력	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

일반 데이터

작동 고도	≤ 2000 m, 해발	장착 레일	TS 35
테스트 버튼 사용 가능	No	컬러 코드	검정



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

전	여	주전

오염 심각도	2	서지 전압 범주	III
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 연면 거리	거리 및≥ 6 mm	제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.
입력 및 출력의 절연 유형	강화 절연	인근 접점의 절연 강도	4 kVeff / 1분
인근 접점의 절연 유형	강화 절연	개방 접점의 절연 강도	1 kVeff / 1 min
장착 레일에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.	임펄스 내전압	6 kV(1.2/50 μs)
보호 등급	IP20		

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(cULus)	E141197
--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	PUSH IN	탈피 길이, 정격 결선	9 mm
클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²	클램프 범위, 최소	0.14 mm ²
클램프 범위, 최대	2.5 mm ²	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.5 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG)	AWG 26
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 14	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.35 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 26
와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 14	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.5 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	1.5 mm ²	블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm

분류

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면


그림과 유사



배선도




Graph




DC 부하 한계 커브 저항성 부하

Graph



전기 서비스 수명230 V AC 저항성 부하

Dimensional drawing








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

Type code electromechanical relay



유형 코드



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 WS 10/6 M MC NE WS 주문 번호 <u>1818400000</u>

4032248310876

600 ST

EWS 버전

WS, 단자대 마커, 10 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, Allen-

Bradley, 흰색

점프바

수량

GTIN (EAN)



조정식 점프바

점프바의 유연성을 높여주세요. TERMSERIES CROSS-CONNECTION(TCC)은 폴 최대 51개까지 교차 결선을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 플러그 연결 가능한 폴의 최대 개수가 32개로 늘었습니다. 스트립 소재는 필요한 길이에 맞춰 매우 쉽게 줄일 수 있습니다. 점프바는 취급이 간편하고 가시성이 뛰어날 뿐 아니라 범용 연결이 가능합니다. 추가 망이 있어 조립 과정에서 스프링이 변형되는 것을 방지합니다.

- 51개 폴과 개별적으로 조정 가능한 교차 결선
- 스프링 변형을 방지하는 추가 바
- 교차 결선 늘림 최대 32개 폴까지 가능
- 진동 내성

일반 주문 데이터

유형	TCC 6.4/51 RD	버전
주문 번호	<u>2556410000</u>	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118566925	
수량	10 ST	
유형	TCC 6.4/51 OR	버전
주문 번호	2556370000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118566680	
수량	10 ST	
유형	TCC 6.4/51 BL	버전
주문 번호	<u>2556450000</u>	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118566963	
수량	10 ST	
유형	TCC 6.4/51 BK	버전
주문 번호	2556490000	TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN)	4050118567007	
수량	10 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 TCC 6.4/2 OR 버전 FERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566926 수명 10 ST 무점 TCC 6.4/2 BL 바전 주문 반호 2556430000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566949 수명 10 ST 무점 TCC 6.4/2 BK 바전 무문 반호 2556470000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수명 10 ST 무료 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 무료 TCC 6.4/10 RD 바전 무문 반호 2556480000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 무료 TCC 6.4/10 RD 바전 무료 반호 25568400000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 무료 TCC 6.4/10 RD 바전 무료 반호 25568400000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 무료 TCC 6.4/10 RD 바전 무료 반호 25568400000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 무료 TCC 6.4/10 RD 바전 무료 반호 25568400000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 405011856693 무료 TCC 6.4/10 BL 바전 무료 반호 2556840000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 405011856693
GTIN (EAN) 4050118568826 수황 10 ST
수황 10 ST 유형 TCC 6.4/2 BL 버전 주문 번호 2556430000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566949 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556470000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566987 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RL 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RL 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RL 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2566420000 TERMSERIES. 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST
유형 TCC 6.4/2 BL 버전 2556430000 TERMSERIES, 점프바 4050118566949 수량 10 ST
주문 번호 2556430000 TERMSERIES, 점프바 4050118566949 수량 10 ST
GTIN (EAN) 4050118566949 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/2 BK 버전 주문 번호 2556470000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566987 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556400000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/2 6 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST
수황 TCC 6.4/2 BK 버전
유형 TCC 6.4/2 BK 버전 주문 번호 2556470000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566987 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556400000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 R 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 25563640000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 25563640000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556380000 TERMSERIES, 철프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전
주문 번호 2556470000 TERMSERIES, 점프바 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556400000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 (GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 255640000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 전프바 (GTIN (EAN) 4050118566994 수양 10 ST
GTIN (EAN) 4050118566987 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556400000 TERMSERIES, 점프바 대대 (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST
수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556400000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST
유형 TCC 6.4/10 RD 버전 주문 번호 2556400000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST
주문 번호 255640000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST
GTIN (EAN) 4050118566918 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR
수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
유형 TCC 6.4/10 OR 버전 주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
주문 번호 2556360000 TERMSERIES, 점프바 4050118566673 수량 10 ST
GTIN (EAN) 4050118566673 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050 118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050 118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050 118566932
유형 TCC 6.4/10 BL 버전 주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
주문 번호 2556440000 TERMSERIES, 점프바 (GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST
GTIN (EAN) 4050118566956 수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
수량 10 ST 유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
유형 TCC 6.4/10 BK 버전 주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
주문 번호 2556480000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
GTIN (EAN) 4050118566994 수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
수량 10 ST 유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
유형 TCC 12.8/26 RD 버전 주문 번호 2556420000 TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
주문 번호 <u>2556420000</u> TERMSERIES, 점프바 GTIN (EAN) 4050118566932
GTIN (EAN) 4050118566932
수량
유형 TCC 12.8/26 OR 버전
주문 번호 <u>2556380000</u> TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN) 4050118566697
수량 10 ST
유형 TCC 12.8/26 BL 버전
주문 번호 <u>2556460000</u> TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN) 4050118566970
수량 10 ST
유형 TCC 12.8/26 BK 버전
주문 번호 <u>2556500000</u> TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN) 4050118567014
수량 10 ST
유형 TCC 6.4/2 RD 버전
주문 번호 <u>2556390000</u> TERMSERIES, 점프바
GTIN (EAN) 4050118566901
수량 10 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

WS 12/6



MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

유형 WS 12/6 MM WS 버전 주문 번호 2007200000 WS, 단자대 마커, 12 x 6 mm, Weidmueller, 흰색 GTIN (EAN) 4050118391886 수량 600 ST

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	2749810000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118897012	블레이드 두께(A): 0.6 mm
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
유형 주문 번호	SDS 0.6X3.5X100 2749340000	버전 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인터페이스 어댑터



더 좁은 공간을 이용한 더 신속한 신호 배선 배선 시간을 단축하기 위해 제어 시스템과 인터페이스 레벨 사이에 선조립 케이블을 사용하며 이 케이블은 TERMSERIES 어댑터에 간단히 연결됩니다. 이로 인해 전기 분전반의 처리량 시간이 현저히 감소했습니다. 이 어댑터는 범용이며 윤곽이 유사한 TERMSERIES 제품과 연계하여 진정한 공간 이점을 제공합니다.

- 사전 조립된 케이블로 플러그앤플레이 개념을 적용해 배선 소요 시간 절감
- TERMSERIES의 입력부 및 출력부에 적용 가능
- 플러스 스위칭과 마이너스 스위칭 논리 적용 가능
- 여타 TERMSERIES 제품들에 맞는 범용 사이즈로 높은 공간 절약 이점 제공

일반 주문 데이터

유형	TIA F10	버전
주문 번호	1463520000	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그,
GTIN (EAN)	4050118323535	긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격
수량	1 ST	전류: 125 mA
유형	TIA SUBD 15S	버전
주문 번호	1463530000	TERMSERIES, 어댑터, SUB D, 15-폴, DIN 41652 / IEC 60807, 신호
GTIN (EAN)	4050118323542	경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격 전류: 125 mA
수량	1 ST	
유형	TIAL F10	버전
유형 주문 번호	TIAL F10 1463540000	버전 TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그,
		·-
주문 번호	1463540000	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그,
주문 번호 GTIN (EAN)	1463540000 4050118323559	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그, 긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1463540000 4050118323559 1 ST	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그, 긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격 전류: 125 mA
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1463540000 4050118323559 1 ST TIAL F20	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그, 긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격 전류: 125 mA 버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	1463540000 4050118323559 1 ST TIAL F20 1463550000	TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그, 긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격 전류: 125 mA 버전 TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 20-폴 플러그, 긴



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

파티션 플레이트



다용도 분리 플레이트

분리 플레이트는 시각적으로 신호를 묶을 때, 모듈을 전기적으로 분리할 때,

체적으로 보기 쉽도록 마킹을 삽입할 때 사용할 수 있습니다. 따라서

특히 활용도가 높은 액세서리입니다. 분리 플레이트는 두 모듈 간

절연 공간 거리와 연면 거리를 늘려

두 모듈 간 정격 절연 전압을 최대 600V까지 늘릴 수 있습니다.

이중 분리 플레이트는 WAD5 또는 WS10/5 마커로 표시해

교차 결선을 실행할 수 있습니다. 점프바 채널을 개별적으로

- 분리하는 천공이 있어 설치가 더 쉽습니다. 파티션 플레이트가 여러 그룹들을 서로 시각적으로 분리해 줍니다.
- 점프바 채널의 개별적으로 분리하기 위한 인덴테이션
- 파티션 플레이트는 절연 공간 거리와 연면 거리를 최대 600V까지 늘려 두 모듈을 격리합니다.

일반 주문 데이터

유형	TW TXS/TXZ R3.2	버전
주문 번호	<u>1240800000</u>	TERMSERIES, 파티션 플레이트
GTIN (EAN)	4050118028188	
수량	10 ST	
유형	TXL PP	버전
11 0	IXLII	비언
주문 번호	<u>2774090000</u>	TERMSERIES 콤팩트, 파티션 플레이트

피드스루 모듈



정밀하게 장착되는 피드스루 단자 정밀하게 장착되는 단자대는 전위가 제어 측에서 부하 측으로 그리고 그 반대로 전달될 수 있게 합니다. TERMSERIES과의 호환성이 있어서 표준화된 테스트 탭이 있는 균일한 테스트 시스템이 존재합니다.

일반 주문 데이터

유형	TXPL FT	버전
주문 번호	2774080000	TERMSERIES 콤팩트, 기본 연결 단자대, PUSH IN
GTIN (EAN)	4064675037859	
수량	1 ST	

작성 날짜 26.11.2025 10:49:08 MEZ

데이터 시트

TRPL 24VDC 2CO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공급 모듈



공간을 절약하는 피드인 단자 출력에서 스위칭된 전위의 입력에서 중성 또는 음성 전위의 용이한 공급을 위한 것입니다. 교차 연결을 이용하면 추가적인 연결 단자대 블록 없이 센서 및 액추에이터의 공간 절약형 결선이 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형 TXPL S 버전 TERMSERIES 콤팩트, 공급 모듈, PUSH IN GTIN (EAN) 4064675037873 수량 1 ST