

## S-KIT SPE CONNECTORS EN/DE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SPElink<sup>®</sup>**

### 일반 주문 데이터

버전	Sample kit
주문 번호	<a href="#">2816640000</a>
유형	S-KIT SPE CONNECTORS EN/DE
GTIN (EAN)	4064675312840
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

S-KIT SPE CONNECTORS EN/DE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	1 mm	높이 (인치)	0.0394 inch
너비	1 mm	폭 (인치)	0.0394 inch
순중량	47.52 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

절연 저항	≥ 500 MΩ	공칭 전압	72 V
-------	----------	-------	------

표준

커넥터 표준	IEC 63171-2
--------	-------------

시스템 사양

극 수	1	솔더 핀 길이(l)	1 mm
PCB에 장착	THT/THR 용접 결선	차폐 재질	CuSn
차폐	Yes	측면 종단, 특성	클립온 플랜지
전송 속도	10/100/1000 MBit/s	플당 용접 핀 수	1
범주	T1-B	보호 등급	IP20
플러그 주기	100	외향 열보	90°, 180°, 270°
차폐 표면	주석 도금	실드 탭	없음
성능 카테고리	T1-B 10/100/1000 MBit/s	솔더링 프로세스	리플로우 솔더링, 수작업 솔더링, 웨이브 솔더링
솔더핀 크기	8각형		

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연 저항	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 가연성 등급	V-0
접점 기본 재질	CuMg	접점 재질	구리 합금
접점 표면	Ni/Au	용접 결선의 레이어 구조	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au
작동 온도, 최소	-40 °C	작동 온도, 최대	85 °C

패키징

패키징	플라스틱 상자	VPE 길이	105.00 mm
VPE 폭	61.00 mm	VPE 높이	32.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항	
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		