



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 68.5 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, Wemid
주문 번호	<a href="#">2863960000</a>
유형	WAP WTL 6
GTIN (EAN)	4064675598824
수량	20 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	35.2 mm	길이 (인치)	1.3858 inch
높이	68.5 mm	높이 (인치)	2.6968 inch
너비	1.5 mm	폭 (인치)	0.0591 inch
순중량	3.45 g		

온도

주변 온도	-60 °C...85 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C
연속 작동 온도, 최대	130 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0,041 kg CO2 eq.	

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온	예		
-----	---	--	--

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		