

### **RC M P5 M20 C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른 연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

주문 번호	3036860000
유형	<u>RC M P5 M20 C</u>
GTIN (EAN)	4099986998179

## **RC M P5 M20 C**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

$\sim$	О	ı
ᅙ	L	

승인



ROHS 준수

# 치수 및 중량

너비	21.1 mm	폭 (인치)	0.8307 inch
직경	20 mm	순중량	0.15 g

### 온도

보관 온도		주변 온도	-25 °C125 °C
작동 온도	-40 °C60 °C		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

# 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	없음
접점 표면	<u> </u>	LED	아니요
- 결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN	하우징 기본 재질	PA 66
케이블 직경, 최대	13 mm	케이블 직경, 최소	7 mm
접점 재질	<u>  황동</u>	전선 굵기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.25 mm <sup>2</sup>	공칭 전압	500 V
정격 전류	17.5 A	보호 등급	IP68
 접점 유형	수형(Male)	 실드 결선	No
나사선 링 재질	플라스틱		

### 일반 데이터

극 수	5	결선 나사산	M20
역극성 보호	예	 결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
하우징 기본 재질	PA 66		

#### 분류

EC002635	ETIM 7.0	EC002635
EC002635	ETIM 9.0	EC002635
EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
27-44-01-16		
	EC002635 EC002635 27-44-01-03 27-44-01-02 27-44-01-02	EC002635 ETIM 9.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 2