## 데이터 시트

#### **SAIBWP-P-4A-4/8-P12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M12 플러그 커넥터를 사용하는 경우 5가지의 결선형 중에서 선택할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12 Push-Pull
주문 번호	<u>3153320000</u>
유형	SAIBWP-P-4A-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987636193
수량	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인

승인

 $\epsilon$ 

ROHS 준-

## 치수 및 중량

너비	49 mm	폭 (인치)	1.9291 inch
직경	18.6 mm	순중량	21 g

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	
코딩	A-코딩	
접점 표면	Ni/Au	
결선 유형	PUSH IN	
하우징 기본 재질	PA 66	
절연 저항	≥ 100 MΩ	
케이블 직경, 최대	8 mm	
케이블 직경, 최소	4 mm	
접점 재질	CuSn	
전선 굵기, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>	
전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>	
정격 전류	4 A	
보호 등급	IP65, IP67	
플러그 주기	≥ 100	
오염 심각도	3	
접점 유형	암형(Female)	
정격 전압	정격 전압	250 V
	전압 유형	AC/DC
	정격 전압	60 V
	전압 유형	DC
실드 결선	No	
나사선 링 재질	플라스틱	
하우징의 온도 범위	-40 +85 ° C	

#### 일반 정보

극 수	4	결선 1	M12
- 결선 2	PUSH IN	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	PA 66	- 결선 나사산	M12 Push-Pull
접점 재질	CuSn	접점 표면	Ni/Au
와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG)	AWG 26	와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 18
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>
접점 홀더 재질	PA	차펴	No
보호 등급	IP65, IP67	플러그 주기	≥ 100

#### 표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101	

카탈로그 상태 / 도면 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

#### 분류

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 도면

#### 치수 도면



#### 폴 계획









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



