데이터 시트

SPE M12F DC FPM16 RV 2.0 6 TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Single Pair Ethernet
by Weidmüller.

싱글 페어 이더넷 PCB 소켓
싱글 페어 이더넷(SPE)은 데이터와 전력 공급을 와이어 한 쌍으로 모두 처리하는 기술입니다.
이러한 이점 때문에 SPE는 현장을 비롯해 여러 환경에서 다양하게 활용될 것으로 기대되고 있습니다.
싱글 페어 이더넷(SPE)의 이점:
- 일관성: SPE는 센서에서 클라우드까지 균일한 이더넷 기반 커뮤니케이션을 제공합니다.
- 미래 대비: Industry 4.0과 IIoT의 핵심 기술입니다.
- 유연성: 최대 범위 1,000m, 전송 속성 최대 1Gbps로 다양한 응용 분야에서 활용 가능합니다.
- 혁신성: 더 가볍고, 공간을 덜 차지하며, 설치도 상대적으로 수월합니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 2, 180°, 솔더 핀 길이(l): 2 mm, Ni/Au, 검정, Tray
주문 번호	3228130000
유형	SPE M12F DC FPM16 RV 2.0 6 TY
GTIN (EAN)	4069166016207
수량	1000 items
패키징	Tray

데이터 시트

SPE M12F DC FPM16 RV 2.0 6 TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	16.5 mm	깊이 (인치)	0.6496 inch
높이	19.55 mm	높이 (인치)	0.7697 inch
가장 낮은 버전의 높이	17.55 mm	너비	16.5 mm
폭 (인치)	0.6496 inch	순중량	3 g

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	2250 V DC	절연 강도, 접점/접점	1000 V DC
절연 저항	≥ 100 MΩ	공칭 전압	72 V

표준

커넥터 표준	IEC 63171-7 ED2

시스템 사양

극 수	2	솔더 핀 길이(l)	2 mm
PCB에 장착	THT/THR 용접 결선	차폐 재질	CuSn
차폐	Yes	측면 종단, 특성	클립온 플랜지
전송 속도	10/100/1000 MBit/s	폴당 용접 핀 수	1
결선 유형	소켓	범주	T1-B
제품군	OMNIMATE 데이터 - 싱글 페어 이더넷	보호 등급	IP67(하우징 미포함)
플러그 주기	≥ 100	외향 엘보	180°
차폐 표면	니켈 도금	성능 카테고리	T1-B 10/100/1000 MBit/s
솔더링 프로세스	리플로우 솔더링, 수작업 솔더링, 웨이브 솔더링	솔더핀 크기	8각형

자재 데이터

절연재	PA 9T	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
절연 저항	≥ 100 MΩ	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	CuZn
접점 표면	Ni/Au	작동 온도, 최소	-40 °C
작동 온도, 최대	85 °C		

패키징

패키징	Tray	VPE 길이	0.00 mm
VPE 폭	0.00 mm	VPE 높이	0.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항

분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

SPE M12F DC FPM16 RV 2.0 6 TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면









