



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 2, 피치 (mm)(P): 10.00, 절연: 예, 너비: 14.5 mm
주문 번호	<a href="#">383370000</a>
유형	QB 2 MK3
GTIN (EAN)	4008190542535
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	12.24 mm	높이 (인치)	0.4819 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	0.68 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 24 A

시스템 사양

버전 점프바

일반

극 수 2

자재 데이터

기본 재질 PA 6.6 컬러 코드 검정

추가 기술 데이터

장착물 유형 플러그 폭발 테스트 버전 아니요  
 장착 유형 플러그

크기

피치(mm)(P) 10.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		