


**PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 10개 / 출력 1개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 전류 모니터링, 케이블 글랜드, Fronius Tauro Eco 인버터용으로 설계
주문 번호	<a href="#">8000111136</a>
유형	PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW
GTIN (EAN)	4099986933927
수량	1 items

**PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	300 mm	깊이 (인치)	11.811 inch
부가 콤포넌트 포함 깊이	300 mm	높이	847 mm
높이 (인치)	33.3464 inch	너비	636 mm
폭 (인치)	25.0393 inch	순중량	29000 g

**온도**

주변 온도	-20 °C...45 °C
-------	----------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

**인도 시 포함**

포함된 액세서리	항목	마운팅 풋
	수량	4

**박스**

절연재	폴리에스터 유리 섬유 강화, 폴리카보네이트	장착 유형	고정 러그
충격 저항	IEC 62262 규격 IK10	인클로저 장착	고정 러그
보호 등급	II	결선 유형 스트링	내부 단자(케이블 글랜드 피드스루 포함)

**서지 보호 DC 측**

표준 규격	EN 61643-31	낙뢰 테스트 전류 limp (10/350 µs)	6.25 kA
방전 전류, 최대 (8/20 µs)	40 kA	단락 전류 ISCPV	162.5 A
총 방전 전류 I총계 (8/20µs)	50 kA	방전 전류 In (8/20 µs)	20 kA
요구 조건 클래스	Type I/II	총 방전 전류 I총계 (10/350µs)	12.5 kA
PV 시스템 전압, 최대 Ucpv	1000 V	서지 보호 DC 측	1,000 V 타입 I + II
최대 연속 작동 전압 DC UCPV 모드 +/-, 1000 V -/PE, +/PE			

**일반 데이터**

표준 규격	EN 61643-31	보호 등급	IP65
설치 위치	보호 실외 영역(바다에서 > 1km)		

**입력**

카트리지 퓨즈	10 x 38 mm
퓨즈를 단 스트링 극	+-
퓨즈 링크 표준	gPV (EN 60269-6)
최대 전력점 수 (MPP)	1

**PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터**

기능성 접지 커넥터	케이블 인입	케이블 인입부 수	1
	와이어 결선	결선 유형	스크류 단자대 커넥터
도관 입구 수	10	연선, 최대 H05(07) V-K25 mm <sup>2</sup>	
DC 입력 + &	와이어 결선	w. 와이어 엔드 페루, 16 mm <sup>2</sup>	
		DIN 46228 pt 1, 최대	
퓨즈 유형	케이블 인입	케이블 인입부 수	10
최대 DC 입력 수	빈 퓨즈 홀더	결선 유형	스크류 단자대 커넥터
MPP당 문자열 입력 수	최대 전력점 당 10개 입력 병렬 연결	와이어 단면, 최소	1 mm <sup>2</sup>
서지 보호 보조 점점	≥ 7...≤ 10	와이어 단면, 최대	16 mm <sup>2</sup>
입력 수	케이블 인입	케이블 인입부 수	1
	와이어 결선	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
		연선, 최대 H05(07) V-K2.5 mm <sup>2</sup>	
		w. 와이어 엔드 페루, 2.5 mm <sup>2</sup>	
		DIN 46228 pt 1, 최대	

입력 수	10
------	----

**전기적 특성**

정격 DC 전압	1000 V		
정격 단기 전류 저항	정격 전류	162.5 A	
전력점당 최대 전류	135 A		
연결당 정격 DC 전류	스트링 당 전류, 최대	30.00 A	

**출력**

최대 DC 출력 수	최대 전력점 당 1개 출력		
DC 출력 + &	와이어 결선	결선 유형	스크류 결선

**DC 부하 브레이크 스위치**

전압 유형	DC	정격 임펄스 내전압	12 kV
스위치 디스커넥터 실행	외함 내 스위치	모터 드라이브 사용 가능	아니오
정격 전류에서 차단 작업 사이클 수량	200	동작 횟수	10000

**중요 참고 사항**

제품 정보	SCIP 번호는 납 함량이 순중량의 0.1% 이상이기 때문에 할당되었습니다. ECHA에 따른 안전한 사용 지침: 유해물질의 표시가 품목의 수명, 분해 및 퍼 기/재활용 단계를 포함하는 수명 주기 전반에 걸쳐 해당 품목을 안전하게 사용할 수 있도록 하기에 충분하다 Fuses are not included
-------	---

**분류**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****입찰 사양 시트****긴 사양**

Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 10 inputs, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts. PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule. 1 output, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts. PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule. Max. string voltage Uoc: 1000 VDC 1 class/type I + II combined arrester with signal contact Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately) With lockable DC load break switch for safe separation of the string lines according to DIN EN IEC 60947-3 Connection of the signal contact via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) max. conductor cross-section: 1.5 mm<sup>2</sup> Connection of the functional earth via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) Conductor cross-section: ≥ 16 mm<sup>2</sup> Protection class: IP65 All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 847x636x300 mm Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2

**PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

