

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







그림과 유사

IEC 603-1 / DIN 41651에 따라 클램핑-요크 결선이 장착된 플랫 케이블 커넥터에서의 신호 전송을 위한 패시브 인터페이스입니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

- 10- ~ 64-극 커넥터로 그룹화
- 컨트롤러와 필드 결선 간의 일대일 전기 결선
- 표준 TS35 장착 레일에 설치하기 위한 RS 45 섹션의 매우 컴팩트한 모듈입니다.
- 더 길어진 장착 후크
- 접지 결선을 위한 핀

### 일반 주문 데이터

버전	인터페이스, RSF, IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터, 64-폴, 스크류 결선
주문 번호	<u>8155550000</u>
유형	RS F64 LPK 2H/66
GTIN (EAN)	4008190100285
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

_	O	ı
0	L	Ŀ
_		

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(UR)	E141197

# 치수 및 중량

깊이	66 mm	깊이 (인치)	2.5984 inch
높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
너비	186 mm	폭 (인치)	7.3228 inch
순중량	298 g		

## 온도

보관 온도	-4070 °C	작동 온도	055 °C

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## 정격 데이터 UL

정격 전류 IN	1 A	작동 온도 UL, 최소	0 °C
작동 온도 UL, 최대	25 °C	정격 전압 UN	≤ 60 V AC / 75 V DC

## 결선 데이터

폴 수(제어 측)	64- <del>폴</del>	보호 접지 결선	플랫 블레이드 접점
결선(필드 측)	LPK 2H 5.08mm	_ 접지	예
제어 측의 결선	IEC60603-13 / DIN41651 규격이 플러그의 커네터		

### 정격 데이터

정격 전압	60 V AC/75 V DC	결선당 정격 전류	1 A

## 결선 필드

최소 전선 단면, AWG	AWG 26	결선 유형	스크류 결선
플라스틱 슬리브 채용 슬리브, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	슬리브 채용 연질, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
슬리브 채용 연질, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	연질, 최대 H05(07) V-K	4 mm²
연질, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	경질, 최대 H05(07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
경질, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	탈피 길이	6 mm
조임 토크, 최대	0.6 Nm	조임 토크, 최소	0.5 Nm
클램프 범위, 최대	1.5 mm²	클램프 범위, 최소	0.15 mm <sup>2</sup>
최대 전선 단면, AWG	AWG 12		

카탈로그 상태 / 도면 2





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

분류			
	·		
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

# 절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	100 V	
서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2	
펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	0.8 kV			






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





N: Number of poles



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

### 강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

유형 TS 35X7.5 2M/ST/ZN

주문 번호 <u>0383400000</u>

4008190088026

수량 40 M

단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비:

2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm

#### 엔드 브래킷

GTIN (EAN)









바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형 EW 35 GR 7032

주문 번호 <u>0383530000</u>

GTIN (EAN) 4008190027322

수량 50 ST

버전

버전

엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C

## 강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN 버전

주문 번호 <u>0498000000</u> 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비:

GTIN (EAN) 4008190042493 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm

수량 20 M

작성 날짜 15.11.2025 12:57:55 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 5