



잔여 재고에 한해 구입 가능

그림과 유사



정격 단면 4 mm²의 모듈 단자대 형식의 로직 함수 AND, NAND, OR 및 NOR. 이들 함수에는 각각 24 V/20 mA PNP 출력을 통해 공급되는(로직 게이트를 통해) 5개의 입력이 있습니다. 로직 컴포넌트는 디지털 센서/액추에이터 신호와 자동화 장치의 커플링을 포함한 많은 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Function component, OR Gate
주문 번호	8218440000
유형	DK OR 35 24VDC
GTIN (EAN)	4008190191252
수량	5 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	65 mm	길이 (인치)	2.5591 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch
길이	65 mm	길이 (인치)	2.5591 inch
순중량	29.2 g		

온도

보관 온도	-40 °C...60 °C	작동 온도	0 °C...50 °C
습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축		

장애 확률

SIL(IEC 61508 준수)	없음		
-------------------	----	--	--

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cI		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e		

기능

논리 기능	또는		
-------	----	--	--

일반 데이터

보호 등급	IP20	공급 전압	24 ~ 30 V DC
전류 소비량	<5 mA	장착 레일	TS 35
전력 소비	30 mW	공칭 소비 전력	0.03 VA

절연 조정

갈바닉 절연	절연 미적용		
--------	--------	--	--

입력

수량 입력	5	정격 입력 레벨	24 V DC= 하이, 0 V = 로우
정격 전압	Max. 30 V	입력 전류	입력당 약 1.5 mA(24 V)
펄스 기간	≥ 50 µs		

출력

출력 수	8비트(1비트 부호)	부하 임피던스 전류	≤ 600 Ω
출력 레벨	PNP, Ub-1.8 V	스위칭 임계값	하이 <15 V, 로우 <9 V

기술 데이터

출력 전류 최대 20 mA

일반 데이터

개방측	오른쪽	결선 유형	스크류 결선
습도	40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축	입/출력	로직 모듈
공급 전압	24 ~ 30 V DC	갈바닉 절연	절연 미적용
전류 소비량	<5 mA	장착 레일	TS 35
전력 소비	30 mW		

절연 조정

표준 규격 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/ A1:2011, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, CE


결선 데이터

결선 유형	스크류 결선	클램프 범위, 정격 결선	4 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	4 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

도면



액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크류형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	VQB 1.5/50 SW	버전	
주문 번호	1635120000	점프바 (단자대), 스크류, 검정, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.20,	
GTIN (EAN)	4008190262761	절연: 예, 너비: 4.2 mm	
수량	5 ST		

맞춤형 인쇄



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.


단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
 - 빠른 설치를 위한 스트립 구성
 - 커넥터 마커, 모든 바이드몰러 케이블 커넥터에 적합
 - 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MC SDR	버전	
주문 번호	1609810000	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 고객	
GTIN (EAN)	4008190456597	사양	
수량	200 ST		

로직 모듈



정격 단면 4 mm²의 모듈 단자대 형식의 로직 함수 AND, NAND, OR 및 NOR. 이들 함수에는 각각 24 V/20 mA PNP 출력을 통해 공급되는(로직 게이트를 통해) 5개의 입력이 있습니다. 로직 컴포넌트는 디지털 센서/액추에이터 신호와 자동화 장치의 커플링을 포함한 많은 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

액세서리

일반 주문 데이터

유형	AP DKT4 PA	버전	
주문 번호	0687560000	단자용 엔드 플레이트, 베이지색, 높이: 65 mm, 너비: 1.5 mm, V-2, PA	
GTIN (EAN)	4008190009465	66, 스냅은: 예	
수량	20 ST		