## 데이터 시트

### H4,0/20DS GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

• 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부

• 내열성 최대 105°C 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7) 소재: E-Cu, 주석-아연 도금

다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

#### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 회색
주문 번호	9203630000
유형	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
수량	500 items
패키징	루즈

카탈로그 상태 / 도면

### H4,0/20DS GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

준수			
순수			
0.26 ~			
0.20 g			
0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	<del>;</del>		
플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 특수 크기, 회색	버전	표준	
		<u>'</u>	
2.9 mm		12 mm	
		0.5 mm	
20.00 mm		AWG 12	
0.2 mm	탈피 길이	15 mm	
4 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Miscellaneous	
5000005	ETIM 7.0	F00000F	
		EC000005	
		EC000005 27-40-02-01	
		27-40-02-01	
		27-40-02-01	
	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 특수 크기, 회색 2.9 mm 4.7 mm 20.00 mm 0.2 mm	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음  플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 특수 크기, 회색	

카탈로그 상태 / 도면 2



## H4,0/20DS GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면 도면