


**SLD 3.50/20/90F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**


Dwurzędowe złącze męskie do lutowania na fali w rastrze 3,50 mm. Złącze jest dostępne w wersji otwartej, zamkniętej oraz kołnierzonej. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. Pakowane w pudełko kartonowe.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">1060380000</a>  |
| Typ                | SLD 3.50/20/90F 3.2SN BK BX   |
| GTIN (EAN)         | 4032248809530   |
| Ilość              | 20 szt.   |
| parametry produktu | IEC: 200 V / 10.5 A<br>UL: 300 V / 8 A  |
| opakowanie         | skrzynia  |

## SLD 3.50/20/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ROHS                  | Zgodny                     |
| UL File Number Search | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (UR)   | E60693                     |

## Wymiary i masa

|                              |             |                  |             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Głębokość                    | 24.7 mm     | Głębokość (cale) | 0.9724 inch |
| Wysokość                     | 26.5 mm     | Wysokość (cale)  | 1.0433 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 23.3 mm     | Szerokość        | 42 mm       |
| Szerokość (cale)             | 1.6535 inch | Masa netto       | 14 g        |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Specyfikacje systemu

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Rodzina produktów                                       | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50   |  |                                  |
| Rodzaj przyłącza  | Przyłącze dla obwodu drukowanego   |  |                                  |
| montaż na płytce drukowanej                             | Połączenie lutowane THR  |  |                                  |
| Raster w mm (P)   | 3.50 mm  |  |                                  |
| Raster w calach (P)                                     | 0.138 "  |  |                                  |
| kąt odejścia  | 90°  |  |                                  |
| Liczba biegunów   | 20   |  |                                  |
| liczba kołków lutowanych na biegun                      | 1  |  |                                  |
| Długość kołka lutowniczego (l)                          | 3.2 mm   |  |                                  |
| Tolerancja długości kołka lutowniczego                  | 0 / -0.3 mm  |  |                                  |
| Wymiary kołka lutowniczego                              | d = 1,2 mm, ośmiokątny   |  |                                  |
| Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja               | 0 / -0,03 mm   |  |                                  |
| Średnica otworu oczka lutowniczego (D)                  | 1.4 mm   |  |                                  |
| Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)       | + 0,1 mm   |  |                                  |
| L1 in mm  | 31.50 mm   |  |                                  |
| L1 w calach   | 1.240 "  |  |                                  |
| Liczba rzędów   | 2  |  |                                  |
| liczba rzędów z biegunami                               | 2  |  |                                  |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106         | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym/ dłonią w stanie niewetkniętym |  |                                  |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470           | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym                                    |  |                                  |
| Rezystancja skrośna                                     | ≤5 mΩ  |  |                                  |
| element kodowany  | Tak  |  |                                  |
| Siła wtykania/biegun, maks.                             | 10 N   |  |                                  |
| Siła ciągnięcia / biegun, maks.                         | 8 N  |  |                                  |
| Moment dokręcający                                      | Typ momentu obrotowego   |  | Śruba mocująca, płytka drukowana |
|   | Informacja o użyciu  |  | Moment dokręcający               |
|   |  |  | min. 0.1 Nm<br>maks. 0.15 Nm     |
|   |  |  | Zalecana śruba                   |
| Numer katalogowy <a href="#">PTSC KA 2,2X4.5 WN1412</a> |  |  |                                  |

## SLD 3.50/20/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane materiałowe

|                                       |          |  |                                  |
|---------------------------------------|----------|--|----------------------------------|
| Materiał izolacyjny                   | PBT      | Barwny                                   | czarny                           |
| Tabela kolorów (podobny)              | RAL 9011 | grupa materiałów izolacyjnych            | IIIa                             |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                     |                                  |
| Klasa palności wg UL 94               | V-0      | Materiał styków                          | Stop Cu                          |
| Powierzchnia styku                    | cynowana | Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 2...3 μm Ni / 5...7 μm Sn glossy |
| Temperatura magazynowania, min.       | -40 °C   | Temperatura magazynowania, max.          | 70 °C                            |
| Temperatura pracy, min.               | -50 °C   | Temperatura pracy, max.                  | 100 °C                           |
| Zakres temperatur montaż, min.        | -30 °C   | Zakres temperatur montaż, max.           | 100 °C                           |

## Dane znamionowe wg IEC

|   |                        |   |               |
|---|------------------------|---|---------------|
| przetestowane zgodnie z normą   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)                               | 10.5 A        |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)                              | 8 A                    | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)                               | 9 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 7 A                    | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 200 V         |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 160 V                  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 125 V         |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 2.5 kV                 | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2.5 kV        |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2.5 kV                 | odporność na zwarcia  | 3 x 1s z 80 A |

## Dane znamionowe wg CSA

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| Instytut (CSA)                               | CSA   | Nr certyfikatu (CSA)                         | 154685-1318353 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V          |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 8 A   | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)     | 8 A            |
| Odniesienie do wartości znamionowych         | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |  |                |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|  |   |  |        |
|--|---|--|--------|
| Instytut (UR)                                    | UR  | Nr certyfikatu (UR)                              | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)     | 8 A   | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)     | 8 A    |
| Odniesienie do wartości znamionowych             | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |  |        |

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 130.00 mm |
| Szerokość VPE | 108.00 mm | Wysokość VPE | 67.00 mm  |

## Ważna informacja

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej |  |  |
|--------------|--|--|--|

## SLD 3.50/20/90F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

### Uwagi

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


**SLD 3.50/20/90F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Zdjęcie produktu**



**Rysunek wymiarowany**

