

RCL425060**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Indywidualne przekaźniki do TERMSERIES

Przekaźniki elektromechaniczne Różne materiały styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestaw przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.	1201260000
Typ	RCL425060
GTIN (EAN)	4050118049732
Ilość	20 szt.

RCL425060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	15.7 mm	Głębokość (cale)	0.6181 inch
Wysokość	29 mm	Wysokość (cale)	1.1417 inch
Szerokość	12.7 mm	Szerokość (cale)	0.5 inch
Masa netto	14.45 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna		Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	60 V DC	Prąd znamionowy DC	7 mA
moc znamionowa	420 mW	Rezystancja cewki	8300 Ω ± 12 %
Wskazanie statusu	Nie		

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Ciągły prąd	8 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0.1 Hz	Początkowy prąd rozruchowy	6 A, 15 A / 4 s
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	2000 VA	Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	192 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia	≤ 8 ms	Opóźnienie wyłączenia	≤ 6 ms
Typ zestyku	2 CO contact (AgNi gold-plated)	Żywotność mechaniczna	30 X 106 układów
min. moc włączalna	1 mA @ 1 V		

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
Barwny	transparentny	Klasa palności wg UL 94	V-2

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe	250 V	Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	III	odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia	≥ 10 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia	5 kVRMS / 1min	Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	2,5 KVeFF / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku	1 kVeFF / 1 min	Stopień ochrony	IP20

Technical data**Dane przyłączeniowe**


Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe	Raster w mm (P)	5.00 mm
--------------------------	----------------	-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


Drawings

Schemat połączeń




Widok kołków od spodu

Wykres




Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC Obciążenie rezystancyjne


Wykres



Trwałość elementów elektrycznych 250 V AC obciążenie rezystancyjne



Pozostałe



Kody typów

RCL425060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Złącze sprężynowe



Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia

wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe

od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym:

AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość

wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia


zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki

podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TRZ 60VUC 2CO EMPTY	Wersja
Nr zam.	1124130000	TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny,
GTIN (EAN)	4032248905584	Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$, prąd trwały: 10
Ilość	10 ST	A, złącze sprężynowe

Złącze śrubowe



Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia

wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe

od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym:

AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość

wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia


zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki

podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TRS 60VUC 2CO EMPTY	Wersja
Nr zam.	1124010000	TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny,
GTIN (EAN)	4032248905898	Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$, prąd trwały: 10
Ilość	10 ST	A, złącze śrubowe

Złącze PUSH IN



Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia

wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe

od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym:

AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość

wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia

zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki

podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TRP 60VUC 2CO EMPTY	Wersja
Nr zam.	2681000000	TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny,
GTIN (EAN)	4050118695403	Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$, prąd trwały: 10
Ilość	10 ST	A, PUSH IN

RCL425060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Złącze sprężynowe



Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia

wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe

od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym:

AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość

wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia


zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki

podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TRZ 60VUC 2CO EMPTY	Wersja
Nr zam.	1124130000	TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny,
GTIN (EAN)	4032248905584	Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$, prąd trwały: 10
Ilość	10 ST	A, złącze sprężynowe

Złącze śrubowe



Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia

wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe

od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym:

AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość

wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia


zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki

podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TRS 60VUC 2CO EMPTY	Wersja
Nr zam.	1124010000	TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny,
GTIN (EAN)	4032248905898	Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$, prąd trwały: 10
Ilość	10 ST	A, złącze śrubowe

Złącze PUSH IN



Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia

wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe

od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym:

AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość

wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia

zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki

podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TRP 60VUC 2CO EMPTY	Wersja
Nr zam.	2681000000	TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny,
GTIN (EAN)	4050118695403	Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$, prąd trwały: 10
Ilość	10 ST	A, PUSH IN