Karta katalogowa

WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrnoszary, 269 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 54.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 10 mm
Nr zam.	1469090000
Typ	WQV 95N/120N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359275
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-04-22T00:00:00+02:00

Karta katalogowa

WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	29 mm	Głębokość (cale)	1.1417 inch
Wysokość	120 mm	Wysokość (cale)	4.7244 inch
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0.3937 inch
Masa netto	0.1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	3	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni

dane tworzywa

Materiał podstawowy	miedź cynowana	Barwny	srebrno-szary

dane znamionowe

Znamionowe natężenie prądu	269 A

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków

wymiary

Raster w mm (P)	54.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Karta katalogowa

WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączenie pomocnicze



Dodatkowe złącze umożliwia utworzenie odrębnego zaczepu napięcia. Można to wykorzystać na przykład do awaryjnego zasilania przed wyłącznikiem głównym lub po prostu jako dodatkowe złącze w aplikacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VH 36.1/8/6.4	Wersja
Nr zam.	1967100000	Seria W, Gilza separująca
GTIN (EAN)	4032248739202	
Ilość	5 ST	