

## ZAP ZDU4/NT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączy szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączy szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączy szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Wersja         | Seria Z, Płyta zamykająca                          |
| Nr zam.        | <a href="#">1757970000</a>                         |
| Typ            | ZAP ZDU4/NT                                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190121501                                      |
| Ilość          | 20 szt.                                            |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Dostępne do    | 2026-06-30T00:00:00+02:00                          |

## ZAP ZDU4/NT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 37.52 mm | Głębokość (cale) | 1.4772 inch |
| Wysokość   | 76.35 mm | Wysokość (cale)  | 3.0059 inch |
| Szerokość  | 1.5 mm   | Szerokość (cale) | 0.0591 inch |
| Masa netto | 3.74 g   |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -50 °C...75 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia           |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt%         |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy 0.036 kg CO2eq. |

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

## dalsze dane techniczne

zatraskowe Tak Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

## parametry systemu

Wykonanie Płyta zamykająca

## wymiary

przesunięcie TS 15 17 mm

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |