Karta katalogowa

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Moduł ConCept Bus jest idealny do przenoszenia bardzo wrażliwych sygnałów w ciężkim złączu wtykowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1814300000
Typ	HDC CM BUS 4BS
GTIN (EAN)	4032248299379
Ilość	5 szt.

Karta katalogowa

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	47.4 mm	Wysokość (cale)	1.8661 inch
Szerokość	11.4 mm	Szerokość (cale)	0.4488 inch
Długość	34 mm	Długość (cale)	1.3386 inch
Masa netto	16.69 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-20 °C ... 85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny	beżowy

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	moment dokręcający	0.2 Nm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Barwny	beżowy
Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)	moment dokręcający maks. złącze PE	0.6 Nm
Typ	złącze żeńskie	moment dokręcający min. złącze PE	0.5 Nm
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	moduł ConCept
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	32 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0.8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	1 A	bez halogenu	false
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak		

wymiary

Szerokość	11.4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość gniazda	47.4 mm		

Dane przyłączeniowe PE

moment dokręcający maks. złącze PE	0.6 Nm	moment dokręcający min. złącze PE	0.5 Nm

Karta katalogowa

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	5 mm
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Materiał podstawowy	Poliwęglan

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		