# Karta katalogowa

## WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bez możliwości odczepienia: WM
Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odczepienia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 16 mm². Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
Szybkie zadrukowywanie oraz montaż Niezawodne identyfikowanie złącz Doskonałe właściwości materiałowe

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | WM, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 2 mm, 32 x 3.5 mm, biały |
| Nr zam. | 2006010000 |
| Typ | WM 0/21 1.0-2.0 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118390544 |
| Ilość | 2000 szt. |

# WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 0.5 mm | Głębokość (cale) | 0.0197 inch |
| Wysokość | 32 mm | Wysokość (cale) | 1.2598 inch |
| Szerokość | 3.5 mm | Szerokość (cale) | 0.1378 inch |
| Masa netto | 0.08 g | | |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 150 °C | | |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj nadruku | neutralna | Wykonanie | bezhalogenowy |
| Szerokość | 3.5 mm | Klasa palności wg UL 94 | HB |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
| Barwny | biały | Halogenki | Nie |
| Materiał podstawowy | poliester | Nadrukowane znaki | bez |
| Wielkość pola opisowego | 22 x 3.5 mm | Kompatybilna drukarka | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C | | |

### Markery przewodów i kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogenki | Nie | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0.75 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.5 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1 mm | Szerokość pola tekstowego | 22 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 2.5 mm | Zewnętrzna średnica przewodu | 1 - 2 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 0.5 - 0.75 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

# WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Wersja |
| Nr zam. | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Ilość | 1 ST | |

### THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Wersja |
| Nr zam. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Ilość | 1 ST | |

### THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Wersja |
| Nr zam. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Ilość | 1 ST | |