

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W pełni hermetyczne moduły logiki WCU 501 i WCU 650 pozwalają na monitorowanie, sterowanie oraz regulowanie procesów – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pod tym względem urządzenia z serii WCU mają optymalne wymiary, wydajność i wytrzymałość oraz są wygodne w użyciu. Intuicyjne, graficzne środowisko programowe Micon-L pozwala na elastyczne przełączanie wejść analogowych i cyfrowych, a także wyjść cyfrowych. Na życzenie możemy rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania oraz sprzętu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
Nr zam.	2007290000
Typ	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	LOGIC UNIT WCU 860S

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	93 mm	Wysokość (cale)	3.6614 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1.7716 inch
Masa netto	178 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Odporność na drgania	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10...150 Hz
----------------------	--

Dane przyłącza

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe wtykowe (0,25 - 1,5 mm ²)
------------------	--

Dane systemowe

Interfejs	TTL 232
-----------	---------

Zasilacz

Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	tak (połączone z zewnętrznym bezpiecznikiem)
--	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

Rysunki

