

## UV66-ECO-7-RES-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Panele dotykowe u-view Eco firmy Weidmüller zapewniają znakomitą jakość obrazu oraz mogą być bez ograniczeń stosowane w większości środowisk przemysłowych. Oferta obejmuje różne rozmiary ekranów od 4,3" do 10,1" i posiada rezystancyjne ekrany dotykowe. Wszystkie panele są wyposażone w system operacyjny Linux i przeglądarkę zgodną ze standardem HTML5. Są także poddane optymalizacji pod kątem aplikacji internetowych dzięki zastosowaniu trybu kioskowego oraz łatwej konfiguracji. Dzięki temu, urządzenia te idealnie sprawdzą się w przypadku wizualizacji sieciowych i umożliwiają uzyskanie dostępu do różnych serwerów sieciowych, takich jak u-OS , u-create PROCON-WEB, u-control web oraz wiele innych. Panele mają bardzo płaską konstrukcję i obudowę klasy przemysłowej o stopniu ochrony IP66.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
Nr zam.	<a href="#">2555780000</a>
Typ	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
Ilość	1 szt.

## UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E512053

## Wymiary i masa

Głębokość	35.3 mm	Głębokość (cale)	1.3898 inch
Wysokość	138 mm	Wysokość (cale)	5.4331 inch
Szerokość	186 mm	Szerokość (cale)	7.3228 inch
Grubość ścianki, min.	2 mm	Grubość ścianki, maks.	6 mm
Masa netto	472 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C ... +85 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C ... +50 °C
Wilgotność	10 - 95% wilgotności względnej, bez kondensacji		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane ogólne

Stopień ochrony	IP66		
system operacyjny	Linux + Browser (HTML5)		
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia	DC	
	Napięcie, min.	20.4 V	
	Napięcie, maks.	27.6 V	
zasilanie	24 V DC		
MTBF bez wyświetlacza LCD	71.85 a		
MTBF z wyświetlaczem LCD	5.29 a		

## Dane systemowe

Memory (RAM)	1 GB	system operacyjny	Linux + Browser (HTML5)
Interfejsy z tyłu	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x USB-C	Procesor	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
Pamięć (flash)	4 GB		

## Sprzęt

rozmiar	7"	rozdzielczość	800 x 480
Liczba wyświetlanych kolorów	16 M	Luminancja	350 cd/m <sup>2</sup>

### Dane techniczne

Ekran dotykowy	rezystancyjne	Ekspozycja materiału	tworzywo sztuczne
Materiał ramy	tworzywo sztuczne		

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

## UV66-ECO-7-RES-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rysunki

www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

