# Karta katalogowa

## HDC 06B SLU 2M20G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



IP65 RoHS COMPLIANT

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, , bez pokrywy, Wymiary wlotów kablowych: M 20 |
| Nr zam. | 2560850000 |
| Typ | HDC 06B SLU 2M20G N |
| GTIN (EAN) | 4050118673081 |
| Ilość | 1 szt. |

# Karta katalogowa

## HDC 06B SLU 2M20G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Atesty | |
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cURus) | E92202 |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 82 mm | Głębokość (cale) | 3.2283 inch |
| Wysokość | 54 mm | Wysokość (cale) | 2.126 inch |
| Szerokość | 54.5 mm | Szerokość (cale) | 2.1457 inch |
| Wymiar mocowania wysokość | 40 mm | Wymiar mocowania szerokość | 70 mm |
| Masa netto | 224 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | | |
|---|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia | |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% | |
| Odporność chemiczna | Substancja | Aceton |
| | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny |
| | Substancja | Olej wiertniczy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Olej napędowy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Alkohol etylowy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Olej przekładniowy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Olej hydrauliczny |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Płyn chłodzący |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Benzyna ropopochodna |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Pocenie |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Benzyna wysokiej jakości |
| | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny |
| | Substancja | Woda |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | UV |
| | Odporność chemiczna | Niestabilny |
| | Substancja | Ozon |
| | Odporność chemiczna | Niestabilny |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Stopień ochrony | IP65, po podłączeniu |

# Karta katalogowa

## HDC 06B SLU 2M20G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary wlotów kablowych | M 20 | część górna/część dolna/wieko | część dolna |
| Osłona | bez pokrywy | moment dokręcający | 1.2 Nm |
| liczba wpustów kablowych z boku | 2 | wersja wieka | bez pokrywy |
| wersja obudowy | Obudowa podstawy | wersja systemu zamykania | Zatrzask mocujący końcowy, na dole |
| Rozmiar instalacji | 3 | wpust kablowy | z gwintem |
| wersja pałąka | Zatrzask mocujący końcowy | uszczelka | NBR |
| gwint (wewnętrzny) | M 20 | kolor (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | Odpowiednie do ModuPlug® | Nie |

### wymiary

| | | | |
|---|---|---|---|
| odstęp otworów długość A2 | 70 mm | wpust kablowy | z gwintem |
| wysokość obudowy B | 54 mm | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

# Karta katalogowa

## HDC 06B SLU 2M20G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Akcesoria

### wieko



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | HDC 06B DODL 2BO | Wersja |
| Nr zam. | 1665200000 | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4008190421908 | podłączeniu, Pokrywa dolnej części obudowy, Zatrzask mocujący |
| Ilość | 1 ST | końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: none |