

**RCMA-B22-D175-6.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cewka RogowskiegoPrzetwornik Rogowskiego jest zamkniętą cewką powietrzną bez rdzenia ferromagnetycznego. Służy do pomiarów prądów przemiennych i impulsowych z pływającym potencjałem. Cewka Rogowskiego jest szeroko stosowana w technice, ponieważ może być wbudowana w istniejące systemy bez konieczności rozcinania obwodu, w którym odbywa się pomiar. Przy pomiarze tą metodą nie występuje efekt nasycenia, dzięki czemu bez pogarszania dokładności można mierzyć bardzo małe natężenia prądów oraz składowe harmoniczne o wysokich częstotliwościach.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Cewka Rogowskiego, Średnica: 175 mm, Długość kabla: 6 m, 100...5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.	<a href="#">2831110000</a>
Typ	RCMA-B22-D175-6.0
GTIN (EAN)	4064675414902
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cURus)	E469563

## Wymiary i masa

Średnica	175 mm	Masa netto	326 g
----------	--------	------------	-------

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy	5 – 90% (bez kondensacji)		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		

## Właściwości elektryczne

błąd pomiarowy	$\pm 0,5\%$ (wartości końcowej zakresu pomiarowego)	klasa dokładności	0,5
Nominalny stosunek zwojów	44.44 kA/V	Przesunięcie fazy	0,004 °
pasma częstotliwości	50...60 Hz	Napięcie wtórne	22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Prąd pierwotny	5000 A		

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Szyna przewodząca, Przewodnik okrągły, Przewody nieizolowane	Przewodnik okrągły	175.00 mm
-----------------	--	--------------------	-----------

## Właściwości techniczne

Długość kabla	6 m	Stopień ochrony	IP57
Średnica kabla	6.1 mm	Rezystancja cewki	81 Ω

## Informacje ogólne

Stopień ochrony	IP57	Liniiowość	błąd nieliniowości
Konfiguracja	brak		

## Koordynacja izolacji

udarowe napięcie wytrzymałwane	12,8 kV (1,2/50 ms)	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2	klasa dokładności	0,5
Napięcie izolacji	7,4 kVwart. skut.(50 Hz, 1 min)	znamionowe napięcie izolacji	1000 V, wzmocniona izolacja zgodnie z normą IEC 61010-1, KAT. III, PD2, 1000 V, podstawowa

**Dane techniczne**

izolacja zgodnie z normą  
IEC 61010-1, KAT. IV,  
PD2, 600 V, wzmocniona  
izolacja zgodnie z normą  
IEC 61010-1, KAT. IV, PD2

Odporność na prądy pełzające (CTI) 600

**Opis artykułu****Opis produktu**

Cewka Rogowskiego RCMA-B22-DXX jest przeznaczona do elektronicznych pomiarów prądu przemiennego.

Cewkę Rogowskiego wolno używać tylko z przetwornikiem pomiarowym RCMC-5000-XX.

Opis działania

Obwód pierwotny (obwód mocy) oraz obwód wtórny (obwód pomiarowy) są separowane galwanicznie przez cewkę Rogowskiego.

Pomiary prądu mogą być wykonywane w szerokim zakresie napięć w obwodzie pierwotnym bez pogarszania dokładności, ponieważ nie występuje efekt nasycenia.

Właściwości Średnica przewodu w obwodzie pomiarowym: 6,1 mm Zaczepy obudowy do mocowania opaskami kablowymi Mocowanie bagnetowe z możliwością plombowania

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

Rysunki

