# Karta katalogowa

## PAC-M580-SD15-V1-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm².Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Nr zam. | 2921550050 |
| Typ | PAC-M580-SD15-V1-5M |
| GTIN (EAN) | 4099986688735 |
| Ilość | 1 szt. |

# Karta katalogowa

## PAC-M580-SD15-V1-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 1045.03 g |

### Dane elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prąd całkowity, max. | 0.125 A | rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
| napięcie robocze | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Obciążalność (przewód / przewody) | 300 pF/m |
| Pojemność (przewód / ekran) | 300 pF/m | | |

### dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość kabla | 5 m | Dostosowane do | Sygnały analogowe |
| Materiał podstawowy | PVC | Kabel | Kabel LiYCY |
| przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 15P | liczba biegunów, min. | 15 biegunów |
| Średnica zewnętrzna | 8,7 ± 1 mm | interfejs SPS | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| przekrój przewodu | 0.25 mm² | | |

### Dane znamionowe UL

| | |
|---|---|
| Prąd całkowity, max. | 0.125 A |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |