



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Dołączalny łącznik instalacyjny, M12 Push-Pull
Nr zam.	<a href="#">3153310000</a>
Typ	SAIBGP-P-4A-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987636186
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Szerokość	62 mm	Szerokość (cale)	2.4409 inch
Średnica	18.6 mm	Masa netto	21 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4		
kodowanie	Kodowanie A		
Powierzchnia styku	Ni/Au		
Rodzaj przyłącza	PUSH IN		
Podstawowy materiał obudowy	PA 66		
Opór izolacji	≥ 100 MΩ		
Średnica kabla, maks.	8 mm		
Średnica kabla, min.	3 mm		
Materiał styków	CuSn		
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.75 mm <sup>2</sup>		
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		
Znamionowe natężenie prądu	4 A		
Stopień ochrony	IP65, IP67		
Cykle wpinania	≥ 100		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Rodzaj styku	Złącze żeńskie		
Napięcie znamionowe	Napięcie znamionowe	250 V	
	Rodzaj napięcia	AC/DC	
	Napięcie znamionowe	60 V	
	Rodzaj napięcia	DC	
Przyłącze ekranu	Nie		
Materiał pierścienia gwintowanego	tworzywo sztuczne		
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C		

## Dane ogólne

Liczba biegunów	4	złącze 1	M12
Przyłącze 2	PUSH IN	Klasa palności wg UL 94	V-0
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Ścieżka połączenia	M12 Push-Pull
Materiał styków	CuSn	Powierzchnia styku	Ni/Au
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 26	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 18
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 0.75 mm <sup>2</sup> drutu, maks.	

**SAIBGP-P-4A-4/8-P12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne**

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	0.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Materiały uchwytu styków	PA	Ekranowanie	Nie
Stopień ochrony	IP65, IP67	Cykle wpinania	≥ 100

**Normy**


Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101
--------------------------------	----------------------------------

**Klasyfikacje**


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**



**Schemat biegunów**



## Rysunki

