

## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonnego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Obudowa profilu, RS 100 czarny, profil wyciskany, Szerokość: 2000 mm
Nr zam.	<a href="#">4352940000</a>
Typ	PF RS 100 BK 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945511
Ilość	2 M

## PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	19 mm	Głębokość (cale)	0.748 inch
Wysokość	104 mm	Wysokość (cale)	4.0945 inch
Szerokość	2000 mm	Szerokość (cale)	78.74 inch
Masa netto	525 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -15 °C...40 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	Polichlorek winylu
Powierzchnia	nieobrobiony	Materiał podstawowy	PVC

## Dane ogólne

Barwny	czarny	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	możliwość zalewania	Nie

## Ważna informacja

Informacje produktowe

Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych:  
 mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm  
 mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm  
 mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm  
 mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm

Wymiary PCB:  
 grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm  
 Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej - 4,5 mm  
 Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB - 1 mm

Przykład:  
 długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**PF RS 100 BK 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




## PF RS 100 BK 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## AP 100 D - mocowanie bezpośrednie płytki zamykającej



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.


Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AP 100 D BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1189870000</a>	Płyta zamykająca, RS 100 czarny, Bezpośrednie mocowanie płyty
GTIN (EAN)	4050118159936	zamykającej po obu stronach, Szerokość: 22 mm
Ilość	20 ST	

## AP 111 D - mocowanie bezpośrednie płytki zamykającej do profilu pokrywy o dużej wielkości



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AP 111 D BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1189880000</a>	Płyta zamykająca, RS 100 czarny, Bezpośrednie mocowanie płyty
GTIN (EAN)	4050118159929	zamykającej po obu stronach, Szerokość: 22 mm
Ilość	10 ST	


## PF RS 100 BK 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## AP 100 - płytki zamykająca



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AP 100 BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1057540000</a>	Płyta zamykająca, RS 100 czarny, Płyta zamykająca po obu stronach,
GTIN (EAN)	4032248799688	Szerokość: 27.2 mm
Ilość	20 ST	

## AP 111 - mocowanie płytki zamykającej do profilu pokrywy o dużej wielkości



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AP 111 BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1189900000</a>	Płyta zamykająca, RS 100 czarny, Płyta zamykająca po obu stronach,
GTIN (EAN)	4050118159943	Szerokość: 27.2 mm
Ilość	10 ST	


## PF RS 100 BK 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## RF 180 – zatrzask w stopie



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.


Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RF 180 BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1057530000</a>	Stopka zatrzaskowa, RS 80, RS 90, RS 100 czarny, Zatrzask w stopie
GTIN (EAN)	4032248799671	do RS 80/90/100, Szerokość: 17.5 mm
Ilość	20 ST	

## ADP 11 - profil pokrywy, średnia wielkość



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

## Ogólne dane zamówieniowe


Typ	ADP 11	Wersja
Nr zam.	<a href="#">4169330000</a>	Profil pokrywy, RS 100 transparentny, Profil osłonowy, duża wysokość konstrukcyjna, Szerokość: 2000 mm
GTIN (EAN)	4008190229030	
Ilość	2 M	

**PF RS 100 BK 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RS 100 - obudowa profilu**

Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłonowego do ochrony dużych komponentów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	PTSC KB40X14	Wersja
Nr zam.	<a href="#">4019420000</a>	Śruba mocująca (terminal), 0.00 mm, Stal, Głębokość: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Szerokość: 16.9 mm, Wysokość: 7 mm
Ilość	100 ST	