

MHS 7S/02-5/02 H T3 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



OMNIMATE® 4.0 – następny etap ewolucji

OMNIMATE® 4.0 jest zgodny z tendencją wyrażoną przez technologię „One Cable Technology” (OCT). Koncepcja modułowa umożliwia szybką konfigurację interfejsów hybrydowych, które przesyłają dane, sygnały i energię w jednym łączniku. Dzięki temu w wielu aplikacjach można ograniczyć okablowanie, uprościć konserwację i przyspieszyć procesy automatyzacji. Wyjątkowe przyłącze SNAP IN to fundament, który przyspiesza proces okablowania. Najszybsze połączenia Szybkie okablowanie bez użycia narzędzi dzięki unikatowym przyłączom SNAP IN Gotowość na automatyczne procesy, dzięki dostawie „wire ready” z otwartym punktem zaciskowym Dźwiękowa i wizualna informacja o prawidłowym połączeniu Stwórz własną konfigurację

Elastyczna konfiguracja i zamawianie za pośrednictwem programu Weidmüller Configurator (WMC) Wysyłka w ciągu trzech dni, nawet dla indywidualnie skonfigurowanych produktów Automatyczne generowanie oferty dla skonfigurowanego produktu Prosta konfiguracja modułowych złączy hybrydowych Elastyczne opcje połączeń zasilania, sygnału i transmisji danych Przyszłościowa, jednoparowa technologia Ethernet

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, Połączenie lutowane THT/THR, Raster w mm (P): 7.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Tube
Nr zam.	8000078335
Typ	MHS 7S/02-5/02 H T3 B T
GTIN (EAN)	4064675622925
Ilość	20 szt.
parametry produktu	IEC: 630 V / 30.4 A UL: 300 V / 18.5 A
opakowanie	Tube

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	14 mm	Głębokość (cale)	0.5512 inch
Wysokość	15.1 mm	Wysokość (cale)	0.5945 inch
Najmniejsza wysokość montażu	11.9 mm	Masa netto	6.04 g

Temperatury

Temperatura otoczenia	-50 °C...125 °C
-----------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów	OMNIMATE 4.0	Rodzaj przyłącza	Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płycie drukowanej	Połączenie lutowane THT/THR	Raster w mm (P)	7.50 mm
kąt odejścia	90°	Liczba biegunów	4
liczba kołków lutowanych na biegun	1	Długość kołka lutowniczego (l)	3.2 mm
Wymiary kołka lutowniczego	1,0 x 1,0 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	1.4 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)	+ 0,1 mm	L1 in mm	7.50 mm
L1 w calach	0.295 "	L2 w mm	5.00 mm
L2 w calach	0.197 "	Liczba rzędów	1
liczba rzędów z biegunami	1	Cykle wpinania	≥ 25
Siła wtykania/biegun, maks.	9 N	Siła ciągnięcia / biegun, maks.	8 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 9T	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
Klasa palności wg UL 94	V-0	podstawowy materiał styku	CuMg
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	cynowana
Typ cynowania	matowe	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura magazynowania, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	125 °C		

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984	Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 30.4 A (Tu=20°C)	
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)	26.9 A	Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 27 A (Tu=40°C)	
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)	23.9 A	napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2	630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2	500 V	napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3	400 V

MHS 7S/02-5/02 H T3 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

znamionowe napięcie udarowe przy kat. 4 kV
przebieg/stopniu zanieczyszczenia II/2znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV
przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/3znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV
przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2

Dane znamionowe wg UL 1059

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 18.5 A

Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 300 V

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) 760 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 18.5 A

Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059) 18.5 A

Technical data - hybrid (power)

Liczba rzędów (moc)	1
Materiał styku (moc)	CuMg
Prąd znamionowy (grupa B / UL 1059) (moc)	18.5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (moc)	10 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) (moc)	26.9 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) (moc)	23.9 A
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) (moc)	300 V
Napięcie znamionowe przy kat. przebieg / stopniu zanieczyszczenia II/2 (moc)	1000 V
Napięcie znamionowe przy kat. przebieg / stopniu zanieczyszczenia III/3 (moc)	400 V
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przebieg / stopniu zanieczyszczenia III/2 (moc)	6 kV
Rezystancja powierzchniowa (moc)	≤5 mΩ
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. (moc)	6.50 mm
Wymiary kołka lutowniczego (moc)	1,0 x 1,0 mm
Średnica oczka lutowniczego (moc)	1.4 mm

Liczba rzędów (sygnał)	1
Powierzchnia styku (moc)	cynowana
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (moc)	18.5 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) (moc)	30.4 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) (moc)	27 A
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) (moc)	300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) (moc)	600 V
Napięcie znamionowe przy kat. przebieg / stopniu zanieczyszczenia III/2 (moc)	500 V
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przebieg / stopniu zanieczyszczenia II/2 (moc)	4 kV
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przebieg / stopniu zanieczyszczenia III/3 (moc)	4 kV
Odstęp izolacyjny, min. (moc)	7.1 mm
Długość kołka lutowniczego (moc)	3.2 mm
Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (moc)	+ 0,1 mm

Technical data - hybrid (signal)

Liczba biegunów (sygnał)	2
Materiał styku (sygnał)	CuMg
Prąd znamionowy (grupa B / UL 1059) (sygnał)	18.5 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał)	26.8 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał)	23.1 A
Napięcie znamionowe (grupa B / UL 1059) (sygnał)	300 V

Liczba kołków lutowniczych na biegun (sygnał)	1
Materiał styku (sygnał)	cynowana
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (sygnał)	10 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał)	19.7 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał)	16.9 A
Napięcie znamionowe (grupa D / UL 1059) (sygnał)	300 V

MHS 7S/02-5/02 H T3 B T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał)	400 V	Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał)	320 V
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał)	250 V	Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał)	4 kV
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał)	4 kV	Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał)	4 kV
Rezystancja powierzchniowa (sygnał)	≤5 mΩ	Odstęp izolacyjny, min. (sygnał)	5.4 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. (sygnał)	4 mm	Długość kołka lutowniczego (sygnał)	3.2 mm
Wymiary kołka lutowniczego (sygnał)	1.0 x 1.0 mm	Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (sygnał)	+ 0,1 mm
Średnica oczka lutowniczego (sygnał)	1.4 mm		

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi	- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. - P on drawing = pitch - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. - Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.1mm - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-03-01
ECLASS 15.0	27-46-03-01		

Rysunki

Zdjęcie produktu

