

MBGE ADAPTER SLC-500 RT26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptery do migracji – SLC500.

Adaptery przednie z konfekcjonowanymi przewodami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami SLC500 a innymi systemami PLC/DCS lub modułami u-remote firmy Weidmüller.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000128582
Typ	MBGE ADAPTER SLC-500 RT26
GTIN (EAN)	4099986919655
Ilość	1 szt.

MBGE ADAPTER SLC-500 RT26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	34.3 mm	Głębokość (cale)	1.3504 inch
Wysokość	101.6 mm	Wysokość (cale)	4 inch
Szerokość	83.2 mm	Szerokość (cale)	3.2756 inch
Masa netto	110 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Dane znamionowe UL

Temperatura magazynowania UL, maks. 70 °C	Temperatura pracy UL, min. -20 °C
Temperatura pracy UL, maks. 50 °C	Temperatura magazynowania UL, min. -20 °C
Prąd znamionowy Imaks. 40 A	Napięcie znamionowe UN 250 V

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5.08HC	przyłącze do PLC	Nowa złączka szeregową PLC lub przewodowa
----------------------------	-----------	------------------	---

dane przyłącza

liczba biegunów (strona sterownika)	12-biegunowy	przyłącze (strona obiektu)	SL 5.08HC
-------------------------------------	--------------	----------------------------	-----------

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V	prąd maksymalny na kanał	7 A
całkowity prąd znamionowy	40 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	2.5 kV	Napięcie probiercze izolacji AC	1.35 kV

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADAPTER SLC-500 RT26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

