

THERMOMETER 610 LC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Termometr na podczerwień 610 LC umożliwia precyzyjne określanie temperatury powierzchniowej - bezdotykowo, bezpiecznie i szybko. Temperatury od -20°C do +260°C są mierzone bezstykowo. Rozdzielczość: 1°C. Częstotliwość pomiaru: 2,5 razy na sekundę. Oznaczenie miejsca pomiaru laserem. Podświetlany wyświetlacz. Do tego wskaźnik stanu baterii. Automatyka odłączająca. Do tego kieszeń ochronna.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia do testowania, Termometr na podczerwień
Nr zam.	9427520000
Typ	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2023-05-01T00:00:00+02:00

THERMOMETER 610 LC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1.5748 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1.7323 inch
Szerokość	170 mm	Szerokość (cale)	6.6929 inch
Masa netto	297 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	termometr na podczerwień
---------------	--------------------------

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
wskaźnik	cyfrowy	wartość zmierzona temperatury, maks.	260
wartość zmierzona temperatury, min.	-20	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000601
----------	----------

Rysunki

Przykład zastosowania



THERMOMETER 610 LC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Akcesoria:**

Akcesoria do testerów i sprzętu pomiarowego

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Wersja
Nr zam.	9201310000	Narzędzia do testowania, Bateria
GTIN (EAN)	4032248421121	
Ilość	2 ST	