Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

| Версия | Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 32.5 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фикса- тором: Да |
|------------|---|
| Заказ № | <u>0150960000</u> |
| Тип | AP SAKD2.5N |
| GTIN (EAN) | 4008190071981 |
| Кол. | 20 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | |
|---|---|--|--|
| ROHS | Соответствовать | | |
| Размеры и массы | | | |
| D | 22 5 | Durana /a mašarav) | 1 2705 in ab |
| Высота | 32.5 mm 1.5 mm | Высота (в дюймах) | 1.2795 inch 0.0591 inch |
| Ширина Иасса нетто | 1.44 g | Ширина (в дюймах) | 0.059 i inch |
| Гемпературы | | | |
| Гемпература хранения | -25 °C55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C40 °C |
| Гемпература при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |
| Экологическое соответств | ие изделия | | ' |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключе | ния | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| /глеродный след продукта | Производственный цикл | 0.015 kg CO2eq. | |
| Дополнительные техничес | кие данные | | |
| | | | |
| | | | |
| с фиксатором | Да | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| с фиксатором Общие сведения | Да | Указание по установке | |
| Общие сведения | Да Непосредственный монтаж | Указание по установке | |
| Общие сведения Указание по установке | Непосредственный | Указание по установке | |
| · · | Непосредственный | Указание по установке | |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение | Непосредственный монтаж | Указание по установке | |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы | Непосредственный монтаж | Указание по установке | |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение | Непосредственный монтаж Концевая пластина | Указание по установке | |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm | | монтаж |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm | Указание по установке Цветовой код | |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm | | монтаж |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm | | монтаж |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Основной материал Сласс пожаростойкости UL 94 Классификации | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а РА 66 V-2 | Цветовой код | бежевый |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Основной материал Сласс пожаростойкости UL 94 Классификации | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а РА 66 V-2 | Цветовой код ЕТІМ 7.0 | бежевый |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Мсполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Основной материал Сласс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 6.0 | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а РА 66 V-2 ЕС000886 ЕС000886 | Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 | бежевый ЕС000886 ЕС000886 |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение ТS 35 Карактеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а РА 66 V-2 ЕСООО886 ЕСООО886 ЕСООО886 | <u>Цветовой код</u> ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.1 | бежевый ЕСООО886 ЕСОО0886 27-14-11-33 |
| Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение ТS 35 Карактеристики материал Основной материал Сласс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 6.0 | Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а РА 66 V-2 ЕС000886 ЕС000886 | Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 | бежевый ЕС000886 ЕС000886 |

Статус каталога / Изображения