Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Версия	Тестовый адаптер (клемма), 230 V
Заказ №	<u>0299600000</u>
Тип	PS 4 F.STB 4
GTIN (EAN)	4008190074043
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
	4.0		4.0505
Глубина	42 mm	Глубина (дюймов)	1.6535 inch
Высота Ширина	7.7 mm 7.7 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.3031 inch 0.3031 inch
ширина Масса нетто	3.16 g	ширина (в дюимах)	0.303 1 111011
	3.10 g		,
тошторит ург.			
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		<u>'</u>
	_		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключе	ением	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-83	319-7de6fe5d9746	
с фиксаторами Указание по установке	Нет Непосредственный монтаж	Вид крепления Вид монтажа	втычной втычной
Общие сведения			
Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Температурный диапазон, макс	100 °C		
Параметры системы			
Исполнение	Испытательный разъем		
Размеры			
Шаг в мм (P)	7.70 mm		
Расчетные данные			
Номинальное напряжение	230 V		
Характеристики материала	_		
характеристики материала	3		
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Полиамид 66 V-2	Цветовой код	красный

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	5 mm	Вид соединения	Втычное соединение
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		