## Справочный листок технических дан-

#### **AP RSF2 KRG**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

#### Основные данные для заказа

Концевая пластина для клемм, Умеренно желтый, Высота: 77 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
0301420000
AP RSF2 KRG
4008190168537
10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	57.5 mm	Глубина (дюймов)	2.2638 inch
Высота	77 mm	Высота (в дюймах)	3.0315 inch
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch
Масса нетто	13.55 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура хранения Температура при длительном	-60 °C	Температура окружающей среды Температура при длительном	130 °C
использовании, мин.	-00 C	использовании, макс.	130 C
Экологическое соответств	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искли		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный
- <del>-</del>		•	монтаж
Общие сведения		,	
Общие сведения		,	
	 Непосредственный монтаж	,	
Общие сведения	Непосредственный	,	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы	Непосредственный монтаж	,	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение	Непосредственный		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры	Непосредственный монтаж Концевая пластина		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение	Непосредственный монтаж		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры	Непосредственный монтаж  Концевая пластина		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm		монтаж
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина	Цветовой код	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm		монтаж
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm		монтаж
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32  Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94  Классификации	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm  кгG  V-0	Цветовой код	Умеренно желтый
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm  кгG  V-0  EC000886	Цветовой код	Умеренно желтый
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm  кгG  V-0  ЕС000886  ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Умеренно желтый  ЕСООО886  ЕСООО886
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение ТS 32 Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 8.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm  кгG  V-0  EC000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.1	Умеренно желтый  ЕСООО886 ЕСООО886 27-14-11-33
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 32 Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0	Непосредственный монтаж  Концевая пластина  38 mm  кгG  V-0  ЕС000886  ЕС000886  ЕС000886	Цветовой код  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Умеренно желтый  EC000886 EC000886

Статус каталога / Изображения